

# 厨房设备安装服务企业资质证书 招标投标 安全性的威胁 热水器安装

产品名称	厨房设备安装服务企业资质证书 招标投标 安全性的威胁 热水器安装
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

热水器应设置在操作、检修方便又不易被碰撞的部位。热水器前的空间宽度宜大于mm，侧边离墙的距离应大于mm。热水器应安装在坚固耐火的墙面上，当设置在非耐火墙面时，应在热水器的后背衬垫隔热耐火材料，其厚度不小于mm，每边超出热水器的外壳在mm以上。

热水器的供气管道宜采用金属管道（包括金属软管）连接。热水器的上部不得有明敷电线、电器设备，热水器的其他侧边与电器设备的水平净距应大于mm。当无法做到时，应采取隔热措施。热水器与木质门、窗等可燃物的间距应大于mm。当无法做到时，应采取隔热阻燃措施。热水器的安装高度，宜满足观火孔离地mm的要求。

热水器的排烟方式应根据热水器的排烟特性正确选用。装有直接排气式热水器的房间，上部应有净面积不小于平方厘米/MJ的排气窗，门的下部应有.平方米/MJ的进风口；宜采用排风扇排风，风量不应小于立方米/MJ。装有烟道式热水器的房间，上部及下部进风口的设置要求同直接排气式。平衡式热水器的进、排风口应完全露出墙外。

穿越墙壁时，在进、排气口的外壁与墙的间隙用非燃材料填塞。厨房橱柜安装流程与方法一、橱柜设计图详解橱柜安装时用到的板件，各种五金件等非常多，很容易弄混淆。而且容易因为安装不到位或安装过程中有损伤而达不到预想的效果，所以在安装中，需要有橱柜设计图纸的指导。橱柜设计图详细的标明了各个部件的尺寸以及各柜体的组板情况，此外还有关于厨房管道以及不能打钉的位置的提醒。