

安百嘉窗门框填缝防水砂浆 灰色

产品名称	安百嘉窗门框填缝防水砂浆 灰色
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	品牌:安百嘉 发货地:广州 施工:人工
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

安百嘉窗门套填缝砂浆

1.1砌体工程项目常用的加气砼块提议选用砌块砖，砌块尺寸误差操纵在2mm之内。

1.2砌块砖、混凝土、建筑钢筋、黄沙水泥、混凝土外加剂等原材料入场后应复检，汇报结果合乎设计规定后才可应用，禁止应用砂浆王、水泥砂浆精等砂浆外加剂。工程施工时常用砌块砖的龄期少在一个月以上。

1.3添充填充墙原材料: ± 0.000 设计标高下列选用灰砂砖， ± 0.000 设计标高以上选用加气加气混凝土。加气砌块墙面底端200范畴内及顶砖选用砌块砖或灰砂砖砌墙。

3.1填充墙工程施工前，工程项目项目负责人应安排有关工作人员开展施工图深化设计方案，融合砌墙原材料规格将工程项目全部墙面砖头开展CAD排版设计，进而有效的提升砌块砖的利用率，与此同时也可以提早发觉一些工程施工问题，降低返工，提升砌墙品质。排版设计时要遵循两侧对称性，小砌块砖为一般砌块砖长短的1/3以上的标准，墙底务必设定三皮以上砌块砖，设计方案墙壁加气砌块相对高度应超过一般砌块砖长短的1/2以上，尤其对拐角墙、丁字形墙、十字墙砌筑方法在配模图上均应详尽制作。

3.2砌墙前，工程项目技术人员应依据配模图对作业工作人员开展现场勘查技术交底，而且应将排砖图黏贴到当场相对应墙面旁，具体指导工作工作人员恰当砌筑。