

焦作回收西门子PLC伺服电机 放心的伺服电机回收

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 焦作回收西门子PLC伺服电机 放心的伺服电机回收 |
| 公司名称 | 河南远晟电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区宏明路聚福园10号楼 |
| 联系电话 | 18437828521 15037813007 |

产品详情

伺服电机回收、伺服电机注意事项：

一、伺服电机油和水的保护：

A：伺服电机可以用在会受水或油滴侵袭的场所，但是它不是全防水或防油的。因此，伺服电机不应当放置或使用在水中或油侵的环境中；

B：如果伺服电机连接到一个减速齿轮，使用伺服电机时应当加油封，以防止减速齿轮的油进入伺服电机

C：伺服电机的电缆不要浸没在油或水中；

二、伺服电机电缆 减轻应力：

A：确保电缆不因外部弯曲力或自身重量而受到力矩或垂直负荷，尤其是在电缆出口处或连接处；

B：在伺服电机移动的情况下，应把电缆（就是随电机配直的那根）牢固地固定到一个静止的部分（相对电机），并且应当用一个装在电缆支座里的附加电缆来延长它，这样弯曲应力可以减到小；

C：电缆的弯头半径做到尽可能大；

三、伺服电机允许的轴端负载：

A：确保在安装和运转时加到伺服电机轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内；

B：在安装一个刚性联轴器时要格外小心，特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损；

C：好用柔性联轴器，以便使径向负载低于允许值，此物是专为高机械强度的伺服电机设计的；

D：关于允许轴负载，请参阅“允许的轴负载表”（使用说明书）；

四、伺服电机安装注意：

A：在安装/拆卸耦合部件到伺服电机轴端时，不要用锤子直接敲打轴端。（锤子直接敲打轴端，伺服电机轴另一端的编码器要被敲坏）；

B：踞刀使轴端对齐到佳状态（对不好可能导致振动或轴承损坏）。

二手驱动器回收，松下伺服驱动器回收，松下伺服电机回收，松下变频器回收，松下触摸屏回收各种伺服驱动器，回收西门子驱动器，回收西门子伺服电机回收，回收发那科驱动器回收三菱伺服驱动器 回收三菱伺服电机 回收三菱MR系列伺服驱动器伺服电机回收 回收伺服驱动器回收伺服电机 回收西门子伺服驱动器 回收西门子伺服电机 回收各种进口伺服驱动器回收各种进口伺服电机 回收三菱，FANUC 西门子，安川，松下，发那科等进口伺服驱动器。