

中埋式651型橡胶止水带尺寸型号

产品名称	中埋式651型橡胶止水带尺寸型号
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	10.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 拉伸强度:15兆帕
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

中埋式橡胶止水带的材质有很多种，有天然橡胶，三元乙丙橡胶，氯丁橡胶等。在实际应用中以天然橡胶为主，在中埋式橡胶止水带的细分中，651型止水带应用广泛。

在一般工程图例中的规格都是这样写的CB300*8-30，这个型号的意思为中埋式中间有孔止水带，宽度为300mm,厚度为8mm,中间圆孔的外径为30mm，CP250*6为中埋式中间无孔止水带，宽度为250mm,厚度为6mm。在实际应用中，CB型止水带被应用于伸缩缝和沉降缝的防水施工，CP型止水带被应用于施工缝的防水施工。无论什么型号和名称，无论有孔无孔，中埋式止水带都是工程防水重要的一环。

工程橡胶产业已经形成一个独立的橡胶产业，而工程橡胶中橡胶止水带，无论从产量还是质量上都属于工程橡胶的独立产品。衡水市经过数十载的科学发展，已经成为全国工程橡胶产业基地。在众多厂商中，我公司积极科学创新，开发出了CB型橡胶止水带，CP型橡胶止水带，EB型橡胶止水带，EP型橡胶止水带四大门类上百种规格型号，真诚期盼与各大施工单位建立良好业务关系！CB型橡胶止水带实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点，止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带等。

中埋式橡胶止水带首要分为CB型和CP型两个大类，橡胶止水带有孔的是CB型，无孔的是CP型。常用的651、652、653型止水带都归于CB型橡胶止水带。

中埋式橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。常用的规格有300 mm × 6 mm，300 mm × 8 mm，300 mm × 10 mm，320 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，320 mm × 10 mm，350 mm × 6 mm，350 mm × 8 mm，350 mm × 10 mm，400 mm × 6mm，400 mm × 8 mm，400 mm × 10mm