

预埋式651型橡胶止水带施工安装

产品名称	预埋式651型橡胶止水带施工安装
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	10.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 规格:651型
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

橡胶止水带按照在混凝土中设置位置来划分可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带，中埋式橡胶止水带又分为CB型（埋入式中间有孔）止水带和CP型（埋入式中间无孔）止水带。

施工安装

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果,具体注意事项如下:

- 1 止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2 在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3 施工过程中，止水带可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4 固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
- 5 用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法

中埋式止水带是止水带产品中常用的产品，以天然橡胶为主要原料，经硫化挤压后形成长条带状橡胶片

，主要用于各种建筑的伸缩缝、建筑缝、施工缝等结构部位的防水和阻水。

我公司素以管理严格，技术精艺，产品创新，质量优质经营讲信誉求发展，并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书，制造的产品销往全国各地，备受广大客户的信诚与好评。

我公司主要经营：止水带，止水条，单组份聚氨酯密封胶，双组份聚硫密封胶，各种异形止水带，弹性缓冲垫层，注浆管，聚乙烯闭孔泡沫板，桥梁支座，密封条