

# 宁波生产全钢爬架厂家发货全国

产品名称	宁波生产全钢爬架厂家发货全国
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 型号:HY-6 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

全钢爬架厂家的爬架是一种用于高层建筑施工的成套施工设备，全钢爬架由底部承力桁架的组合系统、主框架、全钢爬架介绍爬架的支架体系、爬升系统、荷载预警系统、动力及控制系统和系统等组成。沿建筑外延均匀布置，通过连墙挂板和可调拉杆固定在4~5层楼面上，将支架荷载及施工荷载均匀地传到建筑物上。一方面它作为竖向导向装置，支架可沿其自由升降，提供了水平约束。防止支架在升降中向内外倾斜，另一方面为爬升设备的安装、安全装置的设立提供条件。调节可调拉杆可以解决预留孔的设置及导轨离墙距离和垂直度的调整等问题。全钢爬架的导轨上设有高度标尺，可以在升降中直观监测支架的同步性。导轮组件与架体采用碗扣连接，呈凹型抓钩结构，使支架只能沿导轨上下运动，不能向内外倾斜。

将全钢爬架导轨安装垂直，调节可调拉杆长度，使拉杆座两孔与导轨上两孔重合，安装螺栓，将可调拉杆与导轨连接牢固。一导轨垂直偏差不大于10mm，同一提升点处导轨垂直度累积偏差不大于20mm。相邻提升点导轨的高差不大于50mm。在全钢爬架支架搭设完三层楼高后，在对应的竖向框架节点上按立面图设计要求安装上部三个导轮组。紧挨着上部三个导轮组的下边安装提升挂座。电缆的布置要求，配电系统采用三相五线制的接零保护系统，将电缆用绝缘专用绳卡固定在脚手架外侧横杆上，电缆长度要考虑增加提升一层的长度。全钢爬架的电控柜采用可靠的接零或接地保护措施，须设漏电保护装置、交流主电源总线、五芯线进入控制台前必须加设保险丝及电源总闸。电动葫芦的安装要求：所有电葫芦在安装前必须检查，安装时，必须检查链条是否翻转、扭曲，防止卡链。