

台阶包角止滑条防滑条厂家

产品名称	台阶包角止滑条防滑条厂家
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

台阶护角条止滑条楼梯防滑条生产商

应用

1. PET、PVC、PP原料的墙面或者原料：建议应用于建筑施工图或斜坡的地面防滑处理粘帖。
2. 铝质的墙面或者原料：建议应用于不规律性圆弧状面。

粘帖表面

适合粘帖于各式各样上漆、塑料、塑胶、金属材质、陶器、沙石、光面水泥混凝土、亮面家俱木工家具木板材、夹丝玻璃、有机材料表面。

楼梯防滑条规格型号标准如下所示所显示所表明所表明所表明所表明所表明所表明：1，为避免上下伸缩梯时产生错觉，跃层楼梯的级台阶与终一级阶梯的高度理应与其他级一致。如需变化，理应调整在4cm

- 以内，好是以不超过2cm~3cm为宜。2、跃层楼梯大一级阶梯到天花板吊顶的高度，尽可能有2米以上的静空，少不低于1.8米。要不然会导致不适3、栏杆间距：二根防护栏关键间隔以8cm为宜，不能超过12.5cm，防止小孩子把头从间隙处外伸去。4、栏杆高度：到腹腔位置，85~90cm，防护栏直径以5.5cm为好。5、阶梯高度与各行各业：阶高理应在15~18cm，阶面各行各业为22~27cm。等级为15步左右，倘若过高了，极有可能要设置跃层楼梯楼梯平台。6、楼梯宽度：一边空港经济区时，总宽不小于75cm；两侧有墙时，总宽不小于90cm7、安全性能：跃层楼梯零部件应光滑、圆润，无显出、锋利一部分。有小朋友老人的家里，楼梯踏步尺寸要缓，旋转。

铝型材楼梯防滑条安装方法房间内楼梯平面图和外立面应呈90度,先将跃层楼梯台阶消除干净整洁,在跃层楼梯边缘和护角条止滑条背面涂上胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,就可以。 或者在铝型材底座上切孔,用螺栓将铝型材楼梯防滑条固定在跃层楼梯表层,再表面插上去塑料条就可以。注:大理石,地板砖等不容易开孔的材质上提议运用胶固定,别的原材料建议运用自攻螺丝和膨胀螺栓固定。 如搭配专用护角条金属环固定住护角条两侧,在防止护角条止滑条收缩及掉下去的同时也保证漂亮的预期目标。

楼梯防滑条测算标准关键现实意义及应用预期目标:

- 1、节约了地砖、石材装修跃层楼梯时的削边和打磨的建筑施工时间及消耗。
- 2、具有了修边收边及维修保养梯阶边沿的功效。
- 3、具有了真真正正安全性能地面防滑及合理提升房子装修水平的功效。