

刷式自清洗过滤器 管道循环水过滤

产品名称	刷式自清洗过滤器 管道循环水过滤
公司名称	河南菲澳特网络科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	佳洁宝:LFZ-300-X
公司地址	河南省新乡市凤泉区站前路与锦园路交叉口向西80号（注册地址）
联系电话	18568575379

产品详情

产品概述： 刷式自清洗过滤器采用PLC智能控制方式，可直接连接集成式中央控制系统，是操作控制更便捷。为了更适用于客户的水系统的技术要求，达到更好的过滤效果，是客户达到节能、省电、省水、环保的要求，我们用丰富的技术知识和应用经验，根据每个客户的实际情况进行定制不同规格和流量的自清洗过滤器，给你们做出合理的技术方案。

工作原理： 当水从进水口进入到过滤器筒体内部，杂质被拦截在过滤筒内壁，过滤后的干净水从出水口流出，随着内壁的杂质越积越多时，自清洗过滤器进出口的压差就会增大，当达到预设值或到达清洗时间或手动预制时，过滤器将开始自清洗过程。整个过程分为两个步骤，先打开位于自清洗过滤器上的自动排污阀，然后电机电动自清洗滤网内的不锈钢毛刷转动，对拦截在滤网内壁的杂质进行清洗，并从排污阀排出。整个运行过程是由随机配备的一个智能控制箱来控制，控制方式可选压差、时间、手动或PLC控制。而且清洗过程不断流，系统可正常工作，无需停机。

产品应用： 工业过滤系统应用于冷却水过滤、保护喷头、污水三级处理、市政水回用、车间用水、RO系统前置过滤、酸洗、造纸白水过滤、注塑成型机、巴氏消毒系统、连铸系统、水处理应用、制冷采暖水系统等

灌溉过滤系统应用于地下水、市政水、江河、湖、海水、果园、苗圃、温室、高尔夫球场、公园等