

# 上海乐鼎LXR3915高精度高速食品X光异物检测机

产品名称	上海乐鼎LXR3915高精度高速食品X光异物检测机
公司名称	上海乐鼎智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐鼎 型号:LXR3915 产地:上海
公司地址	上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号(吕巷经济园区)
联系电话	13711801778

## 产品详情

该系列射线异物检测机主要为食品、医药及化工行业的轻薄产品设计，设备整体功耗较低，可以有效检测金属异物、玻璃、陶瓷、硬质橡胶、树脂、骨头、贝壳、石子等多种异物，且不受温度、湿度、盐分或铝箔等包装的影响，具有高精度和高可靠性的特点。

- 1.再复杂的产品，也可通过自动学习过程来设定，操作简单。
- 2.独特的慧眼算法平台采用动态特征识别方法自动选择算法参数，并得到合适灵敏度。
- 3.自学习过程只需要6-10张图像，等待20秒左右就可以完成算法模型训练。
- 4.服务器级Linux系统，从根本上保证设备稳定性和计算机病毒免疫。
- 5.采用全密封设计来应对潮湿环境、双层热循环来应对高温环境、防冷凝设计来应对温差环境。
- 6.所有外购的零部件全部采用高端配件，确保在恶劣环境下也能稳定运行。
- 7.设备检测通道的防护等级为IP66，可以直接水洗。
- 8.X射线泄露满足美国FDA标准，设备外部小于1uSv/h。
- 9.模块化设计，客户如果产线升级无需重新购买主机。

10.皮带拆卸仅需数秒，现场拆洗极为方便。

11.产品配置和检测图片都可以自动保存和导出分析。

技术参数:

型号	LXR3915
射线源	80kV，功率80W
检测精度	不锈钢球：0.6mm；不锈钢丝：0.4*2mm 陶瓷玻璃球：1.5mm  备注：可检测的异物尺寸与产品内物质成分、包装材料、厚度大小等参数有关系，请以实品测试结果为准。
操作系统	Linux (内核版本4.10)
人机交互	17英寸触摸液晶显示器
输送机速度	5~60米/分钟
待检产品重量	5kg
待检产品尺寸	宽度 390mm，高度 150mm
电源	AC220V, 50-60Hz
温湿度	环境温度0~45摄氏度，相对湿度30~85%不结露
防水等级	输送机为IP66，其他部分为IP40
设备材料	全镜面304不锈钢