

保检低烟无卤耐火铠装WDZN-YJY22-4*35的参数及报价

产品名称	保检低烟无卤耐火铠装WDZN-YJY22-4*35的参数及报价
公司名称	华中线缆有限公司
价格	92.00/米
规格参数	华中线缆:华中线缆 · WDZ-YJ:4*35 河北:邢台
公司地址	河北省邢台市宁晋县贾家口镇东马庄村村东（注册地址）
联系电话	15514557687

产品详情

保检低烟无卤耐火铠装WDZN-YJY22-4*35的参数及报价

保检低烟无卤耐火铠装电缆厂家的铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铠装电力电缆,其电缆的护套参数为标称厚度1.8mm，护套至薄点不低于1.24mm，实际生产厚度为1.6mm，电缆护套的重量约为0.23kg。

保检低烟无卤耐火铠装线缆厂的钢带应为双层镀锌钢带，单片厚度为0.2mm，钢带的搭接率不得低于50%，钢带的实际重量约为0.2kg。保检低烟无卤耐火铠装电缆生产厂家的钢带垫层分为两种，一种为双层绕包，一种为挤包，绕本垫层的标称厚度为0.9mm，至薄点不得低于0.52mm，挤包内衬层的标称厚度为1mm，垫层至薄点不得低于0.6mm。

国标电缆厂家采用的填充物采用非吸湿材料，一般采用带有阻燃耐火性质的填充绳，填充量应保证电缆的圆形外观不做出大的偏移。

电线电缆生产厂家生产的电缆的绝缘采用交联聚乙烯制作，耐高温的温度为90度呈透明状，用不同的颜色物加以区分便可，绝缘的标称厚度应为0.9mm，绝缘的平均厚度不得低于0.9mm，绝缘至薄点不得低于0.71mm，绝缘的生产重量约为0.105kg。

电缆的导体采用7根直径为2.52mm的铜丝绞合而成，单丝直径可根据各电线电缆的生产厂家采用的铜杆质量进行调整，以我公司为例采用电阻率0.01705欧姆以内的优越无氧铜杆，在满足导体电阻不大于0.524欧姆的前提，其电缆导体的生产重量可降低至1.2kg，

保检低烟无卤耐火铠装WDZN-YJY22-4*35电缆价格按照上海有色金属网的大盘价70000元为例为92元/m，其电缆成本计算已包含在上述数据中。

保检低烟无卤耐火铠装电缆厂家为您详解-华中线缆厂，如有需求可电话联系