

# Z73Y-10C手动耐磨高温刀闸阀

产品名称	Z73Y-10C手动耐磨高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73Y-10C手动耐磨高温刀闸阀、PZ73X/F/H 明杆刀型单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

Z73Y-10C手动耐磨高温刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z73Y-10C手动耐磨高温刀闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73Y-10C手动耐磨高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

400

100

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

195

450

114

615

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1050

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

800

1300

1.6

99

8.5

65

10.7

80

200

13

100

220

15

125



250

23.5

150

31

200

340

40.7

250

405

355

310

12-M22

70

300

410

375

107

350

520

470

435

129

400

580

525

485

16-M27

215

450

640

545

305

500

715

650

609

20-M30

410

600

770

720

20-M36

550

700

910

788

24-M36

820