

复合轻集料垫层混凝土 预拌垫层粉料 大城云翔

产品名称	复合轻集料垫层混凝土 预拌垫层粉料 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

预拌垫层粉料是由水泥,粉煤灰和多种胶凝材料与多孔矿岩经工厂制成的干拌粉料,其多孔矿岩为块状,故成品袋装粉料中含有块状物;复合轻集料是由无机轻骨料组成,在施工现场与预拌垫层粉料和水混合搅拌制成复合轻集料垫层混凝土。

复合轻集料垫层混凝土具有容重轻,保温隔热,环保性施工性能好,定量包装无需现场称量,配制工艺简单,抗压强度高突出优点。多孔矿岩其硬度要高于陶粒,重量与其相当,由于其多孔保温性能也很优越,是传统陶粒的很好的替代品(已限制使用黏土陶粒,页岩陶粒,是陶粒在生产过程中耗费大量能源也造成污染等原因)。

1轻质性:干密度为400-700kg/m³相当于普通水泥混凝土的1/5,应用于楼面垫层,屋面找坡,大大降低结构重量,从而降低了主体的结构造价。层面可以承重,可以按使用要求铺设排水坡度,大大方便设计和施工

2保温隔热性:导热系数为0.08-0.25W/(m.k),热阻为普通混凝土的20-30倍。

3低弹减震性:无机轻骨料使其对冲击荷载具有良好的吸收和分散作用。

4抗压性:抗压强度为1.0-7.5Mpa.

5隔音性:复合轻集料混凝土中的无机轻骨料(珍珠岩或玻化微珠)吸引能力强是普通混凝土5倍,具备有效的隔音功能。

贺州聚氨酯轻集料混凝土供应厂家=

6防火性:复合轻集料混凝土防火A级符合防火验收标准。

7环保性:复合轻集料混凝土原材料为水泥,粉煤灰,多孔矿岩与无机胶凝材料,不含苯甲醛等有害物质,环保性能符合国家标准。多孔矿岩是由天然形成,非人工制作,真正意义上的环保。

复合轻集料混凝土垫层可提高各楼层之间的保温,隔热,隔音及承载力;可减轻屋面荷载;可方便地面内管线的布置和安装。用于防潮层还可防止楼地面回潮;保持楼地面干燥,对保护各种木地板,塑胶板,陶瓷地板不变形,不退色以及地下室防潮,防水等相当有利,且降低房屋荷载,极大降低房屋建造成本。