

网监装置公司 国泰网信

产品名称	网监装置公司 国泰网信
公司名称	北京国泰网信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区昆明湖南路51号中关村科学城四季科创中心B座3层303
联系电话	13366380840 13366380840

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京国泰网信科技有限公司

网络安全监测装置

无线倾角仪是一款高精度数字输出的单轴倾角传感器，高精度可达到 0.003° ，是国内为数不多的高精度倾角仪。内部采用24位高分辨率差分数模转换器，通过自动补偿方法，减小了环境变化引起的误差。置微型固体摆锤，通过测量静态重力场变化，转换成倾角变化。本产品采用非接触式测量原量，网络安全监测装置哪家好，能实时输出当前的姿态倾角，使用简单。新的MEMS传感生产工艺生产，高精度、体积小、抗外界电磁干扰能力强、承受冲击震动能力强。

网络安全监测装置硬件和性能指标

1. 1U整层机箱，整机无旋转部件；

2. CPU4核 1.8GHz，8GB内存；
3. 256GB硬盘容量；
4. 8个自适应网口，1个B码对时接口；
5. 双路交直流电源独立供电；
- 6.内置等保三级操作系统安全增强组件；
- 7.信息吞吐量 600条/s；
- 8.支持监测对象数量 200；
- 9.对上传事件信息的处理时间 0.6s，对远程调阅的处理时间 2.5s；
- 10.支持信息的本地存储，保存至少半年的信息；
- 11.支持上传事件信息的本地存储，保存至少一年的上传事件信息；
- 12.本地日志审计记录条数 10000000条；
- 13.通过 IRIG-B 同步，对时精度 1ms，通过 SNTP 同步，对时精度 100ms；
- 14.在没有外部时钟源校正时，24小时守时误差应不超过 1s；
- 15.平均故障间隔时间（MTBF） 30000h；
- 16.流量分析功能对小包解析速率 18000pps。

网络安全监测装置特点

数据采集、数据上传

主要采集场站内的防火墙、正向物理隔离、反向物理隔离、交换机、主机（服务器和 workstation）五类设备的日志信息。将采集和分析处理后事件实时上传到管理平台。

服务代理、命令控制

远程调阅采集信息、上传事件等数据信息，对被监测系统内的资产进行远程管理。进行参数配置的远程管理，主机基线核查调用、主机主动断网调用；远程管理服务器、workstation的危险命令。

灵活的本地管理

本地管理功能包括：数据统计展示、资产管理、日志管理、参数配置、用户管理、软件升级。

网监装置公司-国泰网信(图)由北京国泰网信科技有限公司提供。网监装置公司-国泰网信(图)是北京国泰网信科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。