

P N腻子型遇水膨胀止水条 宝鸡隧道盾构止水条 现货供应 2022新闻

产品名称	P N腻子型遇水膨胀止水条 宝鸡隧道盾构止水条 现货供应 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 红色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

遇水膨胀橡胶止水条是以橡胶高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。该产品为解决桥梁施工或高层建筑混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路，填补了我國防水止水的一项空白。产品质量达到了领先水平。遇水膨胀橡胶止水条通常又称遇水膨胀橡胶止水条、膨胀止水条、止水胶条，分为腻子型止水条，制品型止水条，注浆管止水条、加网型止水条、缓膨型止水条等。

止水条通常指的就是遇水膨胀橡胶止水条,它主要分为以下几种：

A、腻子型遇水膨胀止水条,采用遇水膨胀原料经过密炼机,挤出机加工成型的一种防水产品。 B、缓膨型止水条通常是指國标止水条,也就是符合GB18173.3-2002标准生产出来的止水条,GB18173.3-2002规定止水条遇水后其168小时的膨胀率不大于其膨胀率的百分之六十 C、制品型的止水条遇水膨胀原料经过密炼机-挤出机加工成型的,然后经过硫化箱硫化成具有橡胶特性的遇水膨胀止水条,橡胶止水带和遇水膨胀止水条在近些年用途非常广泛,被广泛用于隧道,水厂,污水处理厂,发电厂,水电站,水利发电站,水库,大坝等工程的伸缩缝,施工缝,沉降缝等结构缝中。

腻子缓膨型系列遇水膨胀止水条是在國外产品的基础上研制成功的用于混凝土工程施工缝、后浇缝的新型防水、抗渗密封材料,现已发展成系列产品,并且根据工程需求开发出增加强度型的中空丝网型以及便于以后维护修补的注浆管型等各种型号规格止水条。我厂生产的腻子型缓膨型止水条颜色以黑色、红色居多,规格主要有:20mm*30mm、30mm*40mm等各种规格,可以根据客户工程需求定做生产。

腻子型缓膨型止水条的体积膨胀率达到以下三种: 150%、 220%、 300%;高温流淌性(80 ×5h)无流淌;低温试验(-20 ×2h)无脆裂。

腻子型缓膨型橡胶止水条适用于混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝的止水抗渗和混凝土裂缝漏水的治理。腻子型橡胶止水条还广泛应用于地下室、地下车库、贮水池、沉淀池、地铁、公路隧道等各种地下建筑工程。腻子型遇水膨胀止水条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。