

嵌缝用聚氯乙烯胶泥 松原防水油膏 沥青灌缝胶泥 2022新闻

产品名称	嵌缝用聚氯乙烯胶泥 松原防水油膏 沥青灌缝胶泥 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1380.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚氯乙烯胶泥产品简介: 聚氯乙烯胶泥（防水油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

用途

- 1、该产品适用于各种新老坡度的工业厂房与民用建筑屋面工程，并适用于硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠气体腐蚀的屋面、仓库防水工程。也可用于水渠、管道的接缝以及多层厂房和地下油管的接缝。如屋面防水层施工方法合理做成一布二油、二布三油、三布四油等，一般可使用5-10年以上，无需维修。
- 2、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝的作用。
- 3、涂膜防渗：涂刷于屋面，可代油毡防水；涂刷于地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 4、公路，桥梁填缝补漏傳用。

聚氯乙烯胶泥四大特性：

- 1、具有优良的弹塑性，它能很好地适应屋面板接缝的变形。胶泥试样在常温（25℃）的延伸率为328～3

80%，在5分钟内的会谈率达80%以上。

2、耐热性好，胶泥试样呈45度放置，在80 时无流淌和气泡现象。

3、与混凝土有良好的粘结性能，常温下（25 ）胶泥与混凝土的粘结力为1.39 ~ 1.96kg/m².经老化试验20次循环后，其粘结力仍保持1.5kg/m²。

4、耐久性好，胶泥试样经老化试验20次循环后，未出现开裂、起泡、剥蚀等缺陷。

聚氯乙烯胶泥分类：按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，聚氯乙烯胶泥价格用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反复在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。