

# 太原全钢爬架厂家诚信经营

产品名称	太原全钢爬架厂家诚信经营
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 规格:14米*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南(注册地址)
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

全钢爬架厂家详细介绍建筑爬架是适用浇筑框剪等构造的多层建筑。全钢爬架机器设备在构造工程施工时可达顶层模板支撑浇筑、下一层拆板、全钢爬架安全防护、侧墙切砖等使用必须；装饰设计工程施工可达下一层内搭批腻子、中高层安装贴片式、顶层梳理等双层同步工程施工必须；可融入喷漆、贴墙砖、天然大理石及幕墙玻璃安装等各种装饰工程；可融入弧形、拐角、生活阳台、挑板、挑梁等繁杂外观设计的工程施工。可总体调节，也可分块调节，与施工电梯、吊车、龙门吊等垂直运输机器设备互相不影响。全钢爬架的零部件完成规范化、集成化，可多次运转应用。现如今的社会发展工程建筑全钢爬架网的更加普遍了，它适用于各种各样建筑施工，尤其是高层住宅建全封闭式工程施工。能合理地避免人身安全，物件的跌落损害，避免电弧焊接火苗所造成的火灾事故，减少噪声尘土环境污染，做到安全施工，保护生态环境，装饰大城市的实际效果。在应用工程尤其要留意：

1、高处作业位置的正下方务必挂安全防护网。

全钢爬架厂家详细介绍当房屋建筑相对高度高于4m时，务必设定一道随墙面慢慢提升的建筑防护网，之后每过4m再设一道固定不动建筑防护网。在外面架、平臂架，上、下对孔处都务必设定建筑防护网。建筑防护网的搭建应里低外高，开支一部分的大小差一般在50cm上下。支撑点构件无破裂、弯折。网内缘与墙壁空隙要少于15cm。网底点与下边物件表层间距要超过3m。安全防护网搭建常用的支撑点，杆身的小头直径不能低于7cm，竹竿小头直径不能少于8cm，支撑杆间隔不能高于4m。全钢爬架的设施应用前要查验建筑防护网是不是有浸蚀及受损状况。施工过程中要确保安全防护网详细合理、支撑点有效，承受力匀称，网内不能有脏物。钢筋搭接要严实牢固，不可有间隙，架设的安全防护网，不可在作业期内拆移、毁坏，务必到无高处作业时即可拆卸。因工程施工必须暂拆卸已搭建的安全防护网时，施工企业务必通告、征询架设企业允许后才可拆卸。全钢爬架详细介绍当工程施工完毕务必马上按照规定规定由施工企业修复，并经架设企业检验达标后，即可应用。