

水泥毯做工精细 柔性水泥纤维毯适应变形

产品名称	水泥毯做工精细 柔性水泥纤维毯适应变形
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

耐腐蚀、耐低温、耐冻性好。其具体原理是塑料金属板的不吸水性阻挡了坝体的泄漏安全通道，承受了坝基的水压和变形，具有较大的抗拉强度和拉伸速度。

复合护坡水泥毯异常使用寿命的关键在于塑料薄布是否会失去防渗和防潮效果。根据前苏联的规范，水利水电工程采用高压聚乙烯薄布，推进器厚度为0.2m。

在净化水的前提下，学生的就业时间可达到40~50聚酯聚酯纤维无纺布水泥毯年，学生的就业期为30~40年。因此，复合护坡水泥毯的使用期足以满足大坝防渗施工条件的使用寿命。

为处理多次山体滑坡造成的弱漏水表面和坝基漏水问题，采用砂岩灌浆、交叉表面灌浆、清洗攀爬防水套管并回填土序幕、高压水射流防渗墙等防渗体。上弧墙采用复合混凝土床上用品防渗，下垂直防渗墙连接标高358.0m（高于校对警戒水位0.97m）。总部件和总数见设计图纸。