

钜友建筑 断桥铝门窗品牌 武汉断桥铝门窗

产品名称	钜友建筑 断桥铝门窗品牌 武汉断桥铝门窗
公司名称	武汉钜友建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区徐东欧亚达家居三楼/武汉市东西湖区白金壳子3栋15楼
联系电话	13387611438 13387611438

产品详情

铝包木门窗以良好的抗风压性、水密性、保温性等性能，越来越受到市场的欢迎，那么我们平时使用铝包木门窗的时候要如何去保养才能延长使用寿命呢？

铝包木门窗内木选用进口木材，经特殊加工处理后，具有良好的稳定性，表面喷涂水性油漆，更使其具有防水、防腐的性能。但只有定期、合理的保养，才能延长门窗的使用寿命。

首先，注意内木表面的清洁维护。定期纯棉干软布轻轻拭去表面浮尘，每隔一段时间，用拧干水分的湿棉丝将门窗犄角旮旯处的积尘细细揩净，再用洁净的干软细棉布擦干。如遇污渍，可用一块干净的抹布在过期不能喝的牛奶里浸一下，然后用此抹布擦拭表面，去除污垢效果很好。避免用酒精、或其他化学溶剂除污渍。

其次，如内木为白色油漆，日久会变黄，这是油漆自然氧化过程，属于正常自然现象。可用抹布蘸点牙膏或牙粉擦试，能延缓自然变黄的时间。内木表面如有污渍，千万不可使劲猛擦，可用温茶水将污渍轻轻去除，等到水分挥发后在原部位涂上少许保养剂，然后轻盈地磨拭几次以形成保护膜。

第三，避免淋雨、泡水。家中安装有铝木门窗，当格外注意雨水的渗入，铝木门窗内木型材经脱脂、干燥等程序后，木材含水量在8%-12%之间，如外界环境太过湿热，容易打破木材结构，造成木材开裂，因此，铝木门窗应当注意防水。如遇水，武汉断桥铝门窗，应立即用抹布擦干，断桥铝门窗品牌，避免水渗入造成开裂。

用低成本的国家有关部门明确规定只能用于非结构材料的通用塑料---polyvinyl chloride (PVC) 隔热条 (以下简称PVC隔热条) 来替代欧洲公认通用了几十年的玻璃纤维增强聚酰胺尼龙 (PA66) 隔热条 (以下简称尼龙66隔热条)。由于PVC的线膨胀系数(8.3*10⁻⁵K⁻¹)与铝合金的线膨胀系数(2.35*10⁻⁵K⁻¹)相差甚远，而且其强度低 (仅30N/mm²左右)、耐热性差 (80)、抗老化性能差等众多缺陷导致用PVC隔热条穿条复合后的隔热铝型材而制成的隔热门窗在实际安装使用后由于热胀冷缩的原因会造成PVC隔热条在铝型材内出现松动，甚至完全脱离，轻则导致窗体松动、变形，从而破坏门窗的气密性和水密性，重

则导致窗体整体松散、脱离。

大多数人认为购买高质量的门窗，注重门窗明显部位如铝材、玻璃、配件等的质量就可以了，而对门窗的一些专业性性能要求根本不了解，断桥铝门窗哪家好，更加关注的是产品质量、性价比等因素，初始消费意识形态中就认为高质量门窗就等于的门窗。

现在随着生活质量的不断提高，断桥铝门窗加工，人们对住宅质量与性能有了明确要求，建筑门窗的节能性能、安全性能、隔音降噪、防晒、舒适度、耐用度越来越多的受到重视，在购买建筑门窗产品时除了注重门窗明显部位如铝材、玻璃、配件等的质量外，相对更注重这些门窗部件组合后一个综合性能的实现。

真正的系统门窗，是一个性能系统的有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，较终形成的系统门窗。

钜友建筑(图)-断桥铝门窗品牌-武汉断桥铝门窗由武汉钜友建筑装饰工程有限公司提供。武汉钜友建筑装饰工程有限公司位于武汉市武昌区徐东欧亚达家居三楼/武汉市东西湖区白金壳子3栋15楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前钜友在建筑玻璃中享有良好的声誉。钜友取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。钜友全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。