

# 潜水搅拌机订制 南京宁一 潜水搅拌机

产品名称	潜水搅拌机订制 南京宁一 潜水搅拌机
公司名称	南京宁一环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁街道石庙社区东吴路3号（注册地址）
联系电话	18994061611 18994061611

## 产品详情

应用领域混合拌和系列产品潜水搅拌器适用各种各样污水处理工艺和工业生产步骤必须维持固、液二相或固、液、气三相介质匀称混合反映的场地。搅拌装置在下述标准下理应能一切正常持续运作：1.介质温度不超过40 °C；2.介质的PH值在5—9中间；3.液体密度不超过1150kg/m<sup>3</sup>；4.长期性潜水运作，潜水深层一般不超过50m。特性结构紧凑、安装便捷、实际操作简易、便于检修、配套设施电机额定功率小、没有噪音，潜水搅拌机厂家，能够随意设备。

### 什么是潜水搅拌机

潜水搅拌机一般可以分为混合搅拌型和低速推流型，混合型使用在污水处理和工业废水包含悬浮物质的液体。低速型适合处理城市工业污水，它产生的低切向的强力水流，潜水搅拌机报价，可循环用在硝化、脱氮和除磷阶段创建水。

搅拌机需要在一些条件下正常运作，1.温度不要超过40度。2.介质的酸碱值保持在在5 ° -9 °。3.液体的密度不高于1150kg/m。潜水的深度不要超过20米。

### 潜水搅拌机安装要求及步骤

安装前，要检查潜水搅拌机附件及电缆的在水深20米处的密封性能，给搅拌机各个零件做好标记，方便以后维修时拆卸替换，安装潜水搅拌机时，首先要仔细查看平面图纸，确定搅拌器的安装位置，然后查找顶部和底部预埋件，找到后需要重新核对预埋件的尺寸、位置及平面度误差，潜水搅拌机订制，确定误差在规范许可的范围内；接着划线确定上下支撑、提升架支座螺栓孔的位置，使用电钻钻孔，用螺栓固定；然后安装搅拌器导杆，导杆是用于机器主机支撑的，安装的导杆需要水平垂直，可以铅垂校正，紧固螺栓；安装上部提升架；将潜水搅拌机的主机通过导杆降落，使潜水搅拌机轴线位置标明的高度和图纸设计的标高保持一致；在起吊时，潜水搅拌机的叶轮应该上仰5度左右。起吊过程中，潜水搅拌机，调节起吊装置的链条，使吊钩的和搅拌机的，能始终处于同一垂直线上。

潜水搅拌机订制-南京宁一-潜水搅拌机由南京宁一环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京宁一环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!