

一体化泵站A婺城一体化泵站A地埋式一体化污水提升泵站

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 一体化泵站A婺城一体化泵站A地埋式一体化污水提升泵站 |
| 公司名称 | 枣强县强豪玻璃钢有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:强豪 型号:按需定制 产地:河北 |
| 公司地址 | 枣强县枣吉路北侧 |
| 联系电话 | 18632889880 18632889880 |

产品详情

一体化泵站A婺城一体化泵站A地埋式一体化污水提升泵站格

玻璃钢一体化泵站的作用是什么呢？

玻璃钢一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水收集、运输的产品。加快建设海绵城市，让城市不再出现积水、污水等现象离不开它。设备主要用于河道截留、城镇污水收集输送。它带有内部维修平台和地面控制柜，在德诺尔工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露天安装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。

玻璃钢一体化泵站的工作原理：

一体化预制泵站的基本构造和工作原理是：一个缠绕玻璃钢圆筒，其直径和高度尺寸由设计单位根据项目上的污水日处理量与场地空间情况进行设计。筒壁上设有进水口和出水口，进水口设有提篮格栅或粉碎型格栅与项目上的污水源管道连接，进水口设有提篮格栅或粉碎型格栅，用于隔绝污水中的杂物或直接将杂物粉碎，通过进水口让污水流入筒体内，当污水在筒体内达到一定高度后，液位传感器发送信号到控制柜，控制柜启动筒体内部的潜污泵，潜污泵将污水通过不锈钢压力管道抽送到出水口，出水口有管路与城市管网连接，可直接将污水排放到城市污水管网。控制柜是户外型防雨控制柜，可安装远程监控操作模块，实现无需人工值守功能。筒体内部的不锈钢压力管道上设有止回阀和闸阀，止回阀是防止泵停止后管网里的污水倒流进筒体内，闸阀是设备进行维修时关闭管路，方便维护维修。止回阀和闸阀也可以放在泵站外部的混凝土阀门井里，这个要根据项目上的具体情况而定。筒体内部还设有导轨和提链，方便后期污水泵提拎上来维护维修。