

增韧级ABS TR530F HI-100Y

产品名称	增韧级ABS TR530F HI-100Y
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABS:透明指甲料 HI-100:美甲 假指甲 韩国LG:耐刮花
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

增韧级ABS TR530F HI-100Y透明指甲料 美甲 假指甲 耐刮花

ABS型号物性参考说明：

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGHG-173主要性能：高光泽。重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:18 拉伸强度:49.0 MPa断裂伸长率:12 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGHI-100主要性能：抗撞击性高。重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.03 g/cm³缺口冲击强度:40 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:30 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGHI-100H主要性能：超高韧性，抗撞击性高。重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:1.02 g/cm³成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:51 拉伸强度:38 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGHI-121特性备注：高冲击。重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:30 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:25 %

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGHI-121H主要性能：抗撞击性良好。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.05 g/cm³拉伸强度:51.7 MPa断裂伸长率:16 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGMP-211主要性能：可电镀。用途：适用于小型产品。重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:30 拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:25 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXG-568C主要性能：高光泽，抗划伤性高，流动性高。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.11 g/cm³拉伸强度:53.0 MPa断裂伸长率:20 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXG-569C主要性能：高光泽，抗划伤性高。重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.11 g/cm³拉伸强度:54.9 MPa断裂伸长率:20 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXG-570主要性能：高光泽，抗划伤性高，流动性高。重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.06 g/cm³拉伸强度:49.0 MPa断裂伸长率:30 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXR-401主要性能：高耐热。重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:16 拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:25 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXR-404主要性能：高耐热。重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:25 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXR-407E主要性能：中等耐热。重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:1.08 g/cm³成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:19 拉伸强度:45 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXR-409H主要性能：高耐热。重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:1.05 g/cm³成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:59 拉伸强度:44 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGXK-404主要性能：耐热性高。重要参数：熔体流动速率:6.0 g/10min密度:1.05 g/cm³成型收缩率:0.55 %拉伸强度:49 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGGP-2100主要性能：10%玻纤。重要参数：熔体流动速率:4.2 g/10min密度:1.1 g/cm³缺口冲击强度:15 拉伸强度:64 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:98 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGGP-2200主要性能：20%玻纤。重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min密度:1.21 g/cm³缺口冲击强度:12 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:117 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGGP-2300主要性能：30%玻纤，尺寸稳定性良好，耐热性高，刚性高。重要参数：密度:1.28 g/cm³缺口冲击强度:8 拉伸强度:96 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:142 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGGP-2305主要性能：30%玻纤，尺寸稳定性良好，刚性高，耐热性高。重要参数：密度:1.30 g/cm³拉伸强度:122 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:152 MPa;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGTR-557特性备注：冲击性，加工性良好。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.09 g/cm³成型收缩率:0.55 %拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:50 %;

【华韵ABS高抗冲】ABS韩国LGTR-557I主要性能：抗撞击性高，可加工性良好。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.09 g/cm³成型收缩率:0.55 %拉伸强度:41.2 MPa断裂伸长率:40 %;

ABS 适用范围:ABS/PC合金是为改进ABS阻燃性，具有良好的机械强度、韧性和阻燃性，用于建材，汽车和电子工业，如做电视机、办公自动化设备外壳和电话机。ABS/PC合金中PC贡献耐热性、韧性、冲击强度、强度阻燃性、ABS优点为良好加工性、外观质量和低密度，以汽车工业零部件为应用重点。ABS/PA合金是耐冲击、耐化学品、良好流动性和耐热性材料，用于汽车内件装饰伯，电动工具、运动器具、割草机和吹雪机等工业部件，办公室设备外壳等;ABS/PBT合金有良好的耐热性，强度、耐化学品性和流动性、适于做汽车内饰件，摩托车外垫件等;添加抗静电剂的抗静电性牌号用途有:复印机、传真机等的传递纸张机构、IC片支座、录像和音频磁带等;另外还有ABS/PSU、ABS/EVA、ABS/PVC/PET、ABS/EPDM、ABS/CPE、ABS/PU等合金。高光泽ABS用于吸尘器，电扇、空调器、电话机等家电制品，靠控制ABS中橡胶粒径R+(较小)来达到，低光泽ABS用于仪表盘、仪表罩、柱状物等汽车内饰件，用填加粗填料方法使表面微观收缩，降低表面光泽。

典型应用范围:汽车(仪表板，工具舱门，车轮盖，反光镜盒等)，电冰箱，大强度工具(头发烘干机，搅拌器，食品加工机，割草机等)，电话机壳体，打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式