

# 炮塔式立铣床4KS 4KS

产品名称	炮塔式立铣床4KS 4KS
公司名称	珠海市星中进出口贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MANFORD (迈鑫) 型号:4KS 类型:升降台铣床
公司地址	珠海市华宇路615号一栋一楼3号铺
联系电话	86 756 3893398

## 产品详情

品牌	MANFORD (迈鑫)	型号	4KS
类型	升降台铣床	重量	1200 (kg)
工作台尺寸	254*1270 (mm)		

4ks

特点说明：

真正授权米汉纳铸铁gc275经退火应力消除，精度稳定久不变形

xy轴滑道及工作台经高周波硬化处理及精密研磨

机身滑道研磨，y轴及机身滑道为鸠尾形

xy轴滑道贴进口耐磨板（turcite-b），手感滑顺，经久耐磨

角牙螺帽材质为林磷青铜（pbc-2），耐磨性佳（一般为砲金铜bc-2）

独特角牙间隙调整设计，以特殊调整工具将螺帽做整面平均调整，操作简易

角牙之一端为止推轴承支撑，可抵消传动推力，减少背隙产生

升降角牙外径为38mm（一般为32mm）

主轴自动进刀为多栓槽传动设计，支撑稳，零故障（一般为单键，易脱落）

主轴材质scm440日本进口红十字铬钼合金钢经调质，高周波及精密研磨（一般多为s45c中碳钢）

自行开发设计，iso-9002严格品质全检，品质稳定统一（一般多为公模式，品质无法掌握）

3hp强力主轴头机构，前带轮两端轴承支撑，前带轮内灌铸钢圈，结构与切削力超强，无故障

技术规格：

工作台面积：254\*1270 mm

工作台T形槽（数量\*尺寸）：3\*16mm

工作台左右行程：890 mm（手动）810 mm（自动）

前后行程：406 mm

上下行程：406 mm

伸缩臂行程：560 mm

主轴上下行程：127 mm

工作台至主轴端距离：100-506 mm

伸缩臂旋转角度：360°

主轴头左右旋转角度：45°

主轴头前后旋转角度：45°

主轴中心至机柱面距离：159-719 mm

主轴马达：3hp

主轴锥度：nst#30（或r8及经济nst#40）

主轴每转进给速度（mm/每转）：0.04-0.08-0.14