

厂家供应高纯 钽板 钽箔 钽带 钽坩埚99.99% 中研新材

产品名称	厂家供应高纯 钽板 钽箔 钽带 钽坩埚99.99% 中研新材
公司名称	陕西中研新材金属材料有限公司
价格	100.00/kg
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区宝钛路高崖村工业园2号（注册地址）
联系电话	18690044436 18690044436

产品详情

钽靶材

牌号：R05200，R05400

纯度：99.95%

标准：ASTM B708

密度：16.67g/cm³

产品描述：钽靶用途:主要用于镀膜工艺，以及在航空、航天工业、医疗器械等领域有广泛应用。

1名称：钽靶

2牌号：R05200，R05400

3.纯度：99.95%

4.规格：根据客户要求加工

5.工艺：冷轧，酸洗，剪切而成。

6. 技术条件：符合GB3269-83(钽及钽合金板材、带材和箔材)，

GB/T3628-1995(钽及钽合金箔材) ,

ASTM B708-92(钽和钽合金中厚板、薄板、带材和箔材)

7. 钽靶用途:主要用于镀膜工艺,以及在航空、航天工业、医疗器械等领域有广泛应用。

8. 钽靶牌号、状态和规格见表1:

牌号	供应状态	规格(mm)			品种
		厚度	宽度	长度	
Ta1	硬状态(Y)	0.025 ~ 0.09	<150	>200	箔材
	硬状态(Y)	0.1 ~ 0.5	50 ~ 300	100 ~ 2000	带材
Ta2	软状态(M)	>0.5 ~ 2.0 >2.0 ~ 6.0	50 ~ 500	50 ~ 1200	板材 板材
R05200					
R05400					
R05255(Ta10W)					
R05252(Ta2.5W)					
Ta7.5W					

9. 厚度、宽度、长度及允许偏差见表2:

表2

单位: mm

厚度	厚度允许偏差		宽度	宽度允许偏差	长度	长度允许偏差
	级	级				
0.025 ~ 0.07	± 0.005	± 0.006	70 ~ 150	± 2.0	1000	—
>0.07 ~ 0.09	± 0.008					
0.1 ~ 0.20	± 0.015	± 0.02	100 ~ 2000	± 3.0		
>0.2 ~ 0.30	± 0.03					
>0.30 ~ 0.50	± 0.04					
>0.50 ~ 0.80	± 0.06	50 ~ 1200				
>0.80 ~ 1.0	± 0.08					
>1.0 ~ 1.5	± 0.10	± 3.0	± 4.0			
>1.5 ~ 2.0	± 0.12	± 0.14				
>2.0 ~ 3.0	± 0.16	± 0.18	± 5.0	± 5.0		
>3.0 ~ 4.0	± 0.20					
>4.0 ~ 6.0	± 0.24					
>6.0 ~ 30.0	± 0.50	± 5				

检测:

化学成分检测

机械性能检测

超声波探伤

外观尺寸检测