

# 碳纤维制品脱模剂，玻璃钢制品脱模剂，离型剂

产品名称	碳纤维制品脱模剂，玻璃钢制品脱模剂，离型剂
公司名称	东莞市固拓胶粘科技有限公司
价格	520.00/1加仑
规格参数	品牌：固拓:颜色：透明 型号：970:用途：玻璃钢制品脱模剂 产地：国内:耐温：400
公司地址	长安镇第二工业区2号
联系电话	0769-81603520 13712176676

## 产品详情

可免费提供样品测试

量大价优，可批发

产品介绍

GT-970适用于碳纤维、玻璃纤维复合材料的手糊工艺，玻璃钢工艺，真空罐热压成型。以及大型的新能源汽车配件、风力发电生产工艺。

二、特性：

1、GT-970能与模具表面形成如铁氟龙超薄之坚韧保护膜、形成脱模之效果。2、GT-970是溶剂型脱模剂，易于加工，可多次离型。3、减少树脂残留，增强模具寿命。4、耐热度达450，适应于任何FRP产品。5、无转移、容易喷漆、电镀等。

6、规格：1加仑/桶 6桶/箱

三、使用方法:

1、新模具或旧模具皆应以用适当之溶剂（如洗模水）清洗，务必将表面污渍、油渍等清理干净，清除后模具表面仍然潮湿用干净的布擦试。

2、将GT-970以干净之纱布侵湿后，涂覆于模具上

3、涂覆后，在GT-970尚未干前，用干布均匀涂覆至表面各处。

4、使用本品，须重复4-5次，每次间隔约10-20分钟，如模具较大面积，则每涂覆一次后可连续涂覆，后

一层涂覆后须用干布将模具擦试光亮，并静置一小时后使用。5、使用时，胶衣可能难以涂覆，这是脱模效果太好的缘故，可涂少量脱模蜡，以后不必使用。6、若脱模困难时，再以GT-970涂覆1-2次，如此即可达到节省成本和确保品质的目的。

#### 四、储存与处理方法:

1、常温下密封保存，避免高温，阳光直射，远离热源。2、不使用时,保持容器封口密封以防污染。