

# 玻璃钢脱模剂，玻璃纤维制品脱模剂

产品名称	玻璃钢脱模剂，玻璃纤维制品脱模剂
公司名称	东莞市固拓胶粘科技有限公司
价格	500.00/加仑
规格参数	品牌：固拓:颜色：透明 型号：976:用途：玻璃钢制品脱模剂 产地：国内:耐温：400
公司地址	长安镇第二工业区2号
联系电话	0769-81603520 13712176676

## 产品详情

可免费提供样品测试

量大价优，可批发

## 产品介绍

GT-974旗舰版碳纤维复合材料离型剂（脱模剂），与同类模压产品离型剂比较就有易脱模，无残留，无腐蚀性，不影响后续涂装等优点，适合于各类碳纤维模压手机壳使用。

一、产品特性：

本品属半永久性离型剂

1、具有快速脱模 2、不含硅，成膜表面干净，且无油渍，方便于贴布。 3、产品具有复合型，封孔、脱模一次性完成。

4、耐热性可达400度。

5、可修复模具表面光洁度。

6、不转移至产品，可直接上漆。

二、适应范围：碳纤维、玻璃纤维复合材料的手糊工艺，玻璃钢工艺，真空罐热压成型。以及大型的新能源汽车配件、风力发电生产工艺

## 使用方法：

- 1、新模具或旧模具皆应以用适当之溶剂（如洗模水）清洗，务必将表面污渍、油渍等清理干净，清除后模具表面仍然潮湿用干净的布擦试。
- 2、将离型一号以干净之纱布浸湿后，涂覆于模具上
- 3、涂覆后，在离型一号尚未干前，用干布均匀涂覆至表面各处。
- 4、使用本品，须重复4-5次，每次间隔约10-20分钟，如模具较大面积，则每涂覆一次后可连续涂覆，后一层涂覆后须用干布将模具擦试光亮，并静置一小时后使用。
- 5、shouci使用时，胶衣可能难以涂覆，这是脱模效果太好的缘故，可涂少量脱模蜡，以后不必使用。
- 6、若脱模困难时，再以离型一号涂覆1-2次，如此即可达到节省成本和确保品质的目的。

## 注意事项：

- 模具长时间使用后会产生少许残留（树脂残留、离型剂残留），此属正常现象，产生残留的模具同方法一样，用洗模水加热后清洗干净即可，同新模具一样作业。
- 模具如果长时间不用时，无需上脱模剂，但重新启用模具时，zui佳方法是清洗后使用。
- 每次使用完后对模具需清洁并定期保养，以延长模具使用寿命。

## 储存与处理方法:

- 贮存于-5-35，以确保zui佳效果。
- 不使用时,保持容器封口密封预防污染。