

丹麦格兰富水泵机械密封螺栓、外套筒、波纹弹簧、风扇

产品名称	丹麦格兰富水泵机械密封螺栓、外套筒、波纹弹簧、风扇
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:格兰富 电压:380v 产地:丹麦
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

机封等配件厂家，格兰富水泵机械密封，密封件，机封等配件供应，格兰富水泵机械密封，密封件，机封等配件 格兰富水封 格兰富轴承环 格兰富石墨轴承环 博格曼机械密封 博格曼厂家现货直销 博格曼BGM 博格曼耐酸碱机封 博格曼碳化硅材质 格兰富叶轮总成腔体组件 超滤进水泵 轴承腔体 超滤出水泵

配件：机封（HQQE、HQQV、CVBE、CVBV、AQQV、AQQE、KUBV、HUUE、BAQE、GQQE、AUUE、RUUE、BUBE）；腔体组件（腔体、带轴承环的腔体、底部腔体、动轴承环、叶轮、顶部导叶、泵轴、垫片、隔套、垫圈、锁紧螺母）；组件（磨损部分、泵头、基座、联轴器、螺栓、外套筒、波纹弹簧、风扇、风扇盖、接线盒盖、定子、基座板）

格兰富水泵提供机械密封，密封件，机封等配件

CR, CRN立式多级离心泵,其管道式结构确保泵可直接安装在进出口在同一水平线上且管径相同的水平管 CR泵适用于广泛的用途，从饮用水的输送到化工介质的输送，CR泵还可以用于宽广的多样系统中，泵由两个主要部件组成：电机和泵单元。

路系统中，这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。

CR和CRE泵的区别在于电机，CRE, CRIE, CRNE泵配用于E-电机，即电机内置频率控制器。泵的材料与相应的CR, CRI, CRN泵相同。

流量Q: 120 m³/h

扬程H: 330 m

泵送液体温度范围: - 40 ° C ~ +180 ° C

系统承压: 33 bar

轴封HQQE:温度范围-40 ° C至+120 ° C 轴封HQQV : -20 ° C至+90 ° C

型号 : HQQE、HQQV、BQQV、BQQE、BUUE、BUUV CRN15-6 A-FGJ-A-V-HQQV 3x400D 50HZ 产
品说明 : 我公司销售格兰富水泵机械密封 : CR1、3、5、10、15、20、32、45、64、90水泵常规机封HQQ
E , O型圈式轴封 (集装式) 温度范围 : -30度至 + 120度。 CRN1、3、5、10、15、20、32、45、64、90水
泵常规机封HQQV , O型圈式轴封 (集装式) 温度范围 : -30度至 + 90度。

流量Q: 120 m³/h

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟