

# 环氧树脂脱模剂，橡胶脱模剂，橡胶离型剂

产品名称	环氧树脂脱模剂，橡胶脱模剂，橡胶离型剂
公司名称	东莞市固拓胶粘科技有限公司
价格	500.00/加仑
规格参数	品牌：固拓:颜色：透明 型号：972:用途：环氧树脂脱模剂 产地：东莞:耐温：400
公司地址	长安镇第二工业区2号
联系电话	0769-81603520 13712176676

## 产品详情

可免费提供样品测试

量大价优，可批发

产品介绍

GT-972适用于成型工艺：热压、手糊、RTM、真空成型，以及环氧、不饱和聚酯、乙稀基树脂等，具有高亮度、无污染转移、常温快速固化等优点。

特性：

- 1、GT-972能与模具表面形成如铁氟龙超薄之坚韧保护膜、形成脱模之效果。
- 2、GT-972是溶剂型脱模剂，易于加工，可多次离型。
- 3、减少树脂残留，增强模具寿命。
- 4、耐热度达400，适用于任何FRP产品。
- 5、高亮度、无污染转移、常温快速固化等。

使用方法:

- 1、新模具或旧模具皆应以用适当之溶剂（如洗模水）清洗，务必将表面污渍、油渍等清理干净，清除后模具表面仍然潮湿用干净的布擦试。
- 2、将GT-972以干净之纱布浸湿后，涂覆与模具上。涂覆后，在脱模剂尚未干前，用干布均匀涂覆至表面

各处。

3、使用本品，须重复4-5次，每次间隔约10-20分钟，如模具较大面积，则每涂覆一次后可连续涂覆，一层涂覆后须用干布将模具擦试光亮，并静置一小时后使用。

4、使用时，胶衣可能难以涂覆，这是脱模效果太好的缘故，可涂少量脱模蜡，以后不必使用。

5、若脱模困难时，再以GT-972涂覆1-2次，如此即可达到节省成本和确保品质的目的。

储存与处理方法:

1、常温下密封保存，避免高温，阳光直射，远离热源。

2、不使用时,保持容器封口密封以防污染。