

# 抗震型铝合金变形缝

产品名称	抗震型铝合金变形缝
公司名称	泰州瑞合兴
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 抗震等级型铝合金型材建筑变形缝

工程建筑楼[地面变形缝](#)作法安装国标图集作法可分成下列好多个种类：

金属材料后盖板型作法：金属材料后盖板型作法分成一般金属材料后盖板型及承超重型作法。承超重型作法主要是靠提升原材料薄厚来实现规定的，金属材料后盖板型作法通常情况下志应用于100mm缝宽及250mm缝宽。

抗震等级型作法（调心轴承嵌平型）

：看见型作法主要运用于缝宽较为大的[建筑变形缝](#)构造位置。如缝宽100-500mm都能够采用。

列项嵌平行面作法：列项嵌平型作法要用以细缝宽建筑变形缝，缝宽大概为（25mm-75mm）

以上工程建筑地面变形缝出列项嵌平型外，仅有伸缩式作用，不符合于工程建筑地基沉降及抗震等级规定，假如必须达到伸缩式，抗震等级，地基沉降规定，必须加上抗震等级扭簧。

一切工程建筑地面变形缝设备都必须通过有效的设计以后，做到工程建筑自身的标准才行，那样在环境温度转变造成的热胀冷缩对工程建筑导致的危害会降至，提高工程建筑使用的使用期限。