

D641X气动法兰蝶阀GT型污水空气煤气天然气防爆切断开关调节阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | D641X气动法兰蝶阀GT型污水空气煤气天然气防爆切断开关调节阀 |
| 公司名称 | 江苏华工自控阀门有限公司 |
| 价格 | .00/面议 |
| 规格参数 | HGZK:气动 D641X:法兰 GT型:防爆切断 |
| 公司地址 | 镇江市新区经七路16号 |
| 联系电话 | 19802590036 |

产品详情

D641X-10|16气动法兰蝶阀衬胶不锈钢防爆阀是一种（阀板）绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门，其由活塞式双作用或单作用（弹簧复位式）气动执行器和蝶形阀组成，属旋转高性能型调节或切断阀类，配用电，气阀门定位器或电磁阀、空气过滤减压器、限位开关（阀位回讯器），可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位切断控制，从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。

由气动执行机构和蝶阀连接组成，气动蝶阀是通过压缩空气进入气动执行机构驱动执行器带动圆型的蝶板做90°旋转运动，来作为管道开关和调节流量使用。气动蝶阀是通过0-90度的启闭作为工作原理。即为0度为全关状态，90度为全启状态。在气动执行器上添加定位器，输入相应的信号，可对蝶阀碟版进行0-90度的任意调节。

阀板与密封圈采用独特的偏心结构，具有结构紧凑、切断性能好、使用寿命长等特点，气动双偏心高性能蝶阀兼备调节和切断两种功能。气动双偏心高性能蝶阀广泛应用于冶金、化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸等工业部门及市政工程、水厂等管道对自来水、污水、油类液体或空气、煤气、天然气、水蒸汽等介质进行切断或压力、流量控制。

D641X-10|16气动法兰蝶阀衬胶不锈钢防爆阀由软密封中线法兰式蝶阀与活塞式气动执行器构成，活塞式气缸具有力矩大开启速度快的特点，另外再配上电磁阀可以实现对阀门的*控制。另外双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，（D641X）气动蝶阀被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

