

石油管道保温 采暖管道 岩棉管壳 大城云翔

产品名称	石油管道保温 采暖管道 岩棉管壳 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

石油管道保温 采暖管道 岩棉管壳 大城云翔

- 1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。
- 2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。
- 3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。
- 4、由于其制品不含氟（F-）、氯（CL），因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。

施工介绍：

1. 需保温的设施和管道应无泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在这些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。
2. 为达到热损失小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。
3. 岩棉制品用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包皮，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。
4. 用于保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。
5. 当温度超过200℃时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。
6. 对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温，超过200℃时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。
7. 当保温对象垂直放置，具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

8. 室外保温，保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。

外墙用岩棉(外墙薄抹灰用岩棉施工介绍)

外墙用岩棉主要一点是要求具有强度和一定的抗拉力。

通常人们是通过增加岩棉的密度来达到强度的要求，此外就是在生产当中适当的增加胶量。