

D671F/X-16气动蝶阀蝶阀304不锈钢阀门开关水切断对夹蝶阀dn40-dn400

产品名称	D671F/X-16气动蝶阀蝶阀304不锈钢阀门开关水切断对夹蝶阀dn40-dn400
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:气动 D671FX:对夹 304不锈钢:开关水切断
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

D671F/X气动四氟对夹式不锈钢铸铁蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。气动蝶阀既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求，分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到效果。

D671F/X气动四氟对夹式不锈钢铸铁蝶阀特点：

- 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。
- 3、流量特性趋直线，调节性能好。
- 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- 5、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命。
- 6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
- 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。

D671F/X气动四氟对夹式不锈钢铸铁蝶阀适用于排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。