

全自动轮毂托盘缠绕包装机 山东喜鹊

产品名称	全自动轮毂托盘缠绕包装机 山东喜鹊
公司名称	山东喜鹊包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山东喜鹊包装机械有限公司 产地:山东省济南市济阳区 系列:TP1650F
公司地址	山东省济南市济阳县济北街道马店村15号（村东70米）
联系电话	13256766296

产品详情

全自动轮毂托盘缠绕包装机 因用缠绕膜包装货物又叫缠膜机

缠膜机包装的货物比较紧凑 有稳固 而且更美观一些

一台机器可以代替五个工人的劳动力 减少招工难 高工薪等问题

利于货物的防尘、防潮、保洁以及防止货物搬运过程中的损坏，同时减低了生产成本，提高了生产效率

山东喜鹊自动预拉伸托盘缠绕包装机 耐用 稳定性高 自动感应货物高度

应用于玻璃制品、化工建材、五金工具、电器、造纸、塑胶化工、陶瓷、食品、饮料等行业。

TP1650F自动预拉伸托盘式缠绕包装机工作原理是通过转盘和模架的移动来实现缠绕膜裹包货物，以满足货物的储存、运输和机械化装卸的包装要求，同时还有利于货物的防尘、防潮、保洁以及防止货物搬运过程中的损坏，同时减低了生产成本，提高了生产效率。自动预拉伸托盘缠绕包装机经常被用于大宗货物的集装箱运输的包装、散件托盘的包装以及长途运输的货物包装。（注：机型尺寸以及特殊要求均可定做）

主要参数

主要配置 1个PLC,3个变频，3个减速电机

裹绕规格 （500-1200）mm*(500-1200)mm

包装规格 L型：(800-1800) mm

H型：(800-2400) mm

Y型：(800-高于2400) mm

包装效率 20-40托/小时

转胎速度 0-12rpm转速变频可调，转盘缓起缓停

转台尺寸 直径：1650mm 高度：85mm

转台承重 2000KG

整机重量 700KG

外形尺寸 L型2545mm*1650mm*2280mm

H型2545mm*1650mm*2880mm

电源 单相220VA/50Hz/20A

电机功率 转台0.75kw,膜架0.4kw，立柱0.37kw

(特殊规格可以定制)