

中山PVC防静电地板，工业防静电地板，防静电地板检测

产品名称	中山PVC防静电地板，工业防静电地板，防静电地板检测
公司名称	中山天柏地坪装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东区银湾南路顺景蔷薇山庄11-12幢52卡
联系电话	0760-88853528 15900088802

产品详情

PVC防静电地板也称为防静电聚氯乙烯地板，基材为PVC（聚氯乙烯）。通过镀膜技术，在完美地保留PVC耐腐蚀、阻燃等性能的基础上，使其同时具有优秀的防静电功能，广泛应用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间、机房等场所。

优秀的防静电性能，具备硬质PVC同样的热加工性，具备硬质PVC的耐药性。难燃性（自消火）耐久性优秀、能长时间保持除静电性能，表面固有抵抗106—108透光度73%以上。PVC防静电地板分为片材与卷材，多样式可以满足各种场所的需求。今天小编主要和大家说一说防静电PVC地板的一些特性。

1、持久防静电

PVC防静电地板的防静电性能毋庸置疑，其防静电期限是永久。

2、防水防滑

PVC防静电地板具有很好的防水性能，把PVC防静电地板放入水中测试，没有膨胀变形。同时PVC防静电地板因其表面特殊工艺，遇水变涩，有很好的防滑性能。

3、防滑阻燃

把PVC防静电地板进行阻燃测试，其防火等级可以达到B1级，达到了防火阻燃的要求

4、耐磨耐压

PVC防静电地板具有很好的耐磨性能，耐磨等级可达到T级，耐磨性能和抗压性能都非常出色。

5、清理方便

PVC防静电地板有很好的耐污性能，地板上脏了可以用抹布或者拖把清理即可，方便快捷。

PVC防静电地板运输便捷、安装简单，即铺即用，相对于传统的防静电地板来说，无论在价格、性能还是使用年限上都有很大优势。

铺设pvc防静电地板的步骤：

- 1、在自流平水泥施工完成后，安装PVC防静电地板前需做好地面处理，地面应保持清洁平整、干燥。
- 2、防静电PVC地板适用的胶水为专用的导电胶水，一般一桶20公斤的胶水可以安装120平方左右的地板，将导电胶水均匀、全面的涂覆在地面后，自然晾干。
- 3、接着按地网布置图铺设导电铜箔网格，网格布局一般为0.6*0.6m或者0.6*1.2m。铺全这个地面。
- 4、待胶水晾干至不粘手时，将地板的两直角边对准基准线开始铺装，铺装时应迅速快捷，缝隙宽度保持基本一致，边角处需切割与其适应的尺寸，沿着地板接缝处用开槽机进行开槽，槽线保持平直、槽宽大约为 3 ± 0.2 mm左右，然后使用焊枪进行热塑焊接，使防静电板与板连成一体，避免蹊跷、脱层，焊线的颜色与地板的颜色基本保持一致，待焊接冷却10分钟后，用刀铲平凸出的焊线，小心不能划伤地板的表面。
- 5、最后测量地板系统的电阻，铺装完成后，导电铜箔接入地网，将地面清洁干净即可。