

# 灰浆泵,石家庄灰浆泵,河北灰浆泵--石家庄杂质泵业

产品名称	灰浆泵,石家庄灰浆泵,河北灰浆泵--石家庄杂质泵业
公司名称	石家庄杂质泵业有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:SZB 型号:100ZD-35 材质:A05
公司地址	石家庄长安区建设北大街224号
联系电话	031185379955 13373118028

## 产品详情

品牌	SZB	型号	100ZD-35
材质	A05	性能	耐磨
原理	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	闭式
叶轮数目	5	流量	300 (m <sup>3</sup> /h)
扬程	40 (m)	汽蚀余量	4 (m)
许过最大粒径	42 (mm)	吸入口径	150 (mm)
排出口径	100 (mm)		

特点和用途：zd系列渣浆泵是我公司开发生产的新型高效节能、抗腐蚀、耐磨蚀泵。该系列泵在水力设计、结构设计以及耐磨材料上，吸收了国内外同类产品的优点并加以创新。具有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。泵的综合性能居国内领先水平，大部分泵的效率指标居国际先进水平。该型泵可广泛应用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如：火电厂水力除灰，冶金选矿厂矿浆输送，洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的最大浆体的重量浓度：灰（渣）浆和煤浆45%；矿浆和重介60%。型号意义说明：如：600zd-g38b600：泵出口直径(mm)z：杂质泵d：单泵壳（单蜗壳）g：给料38：叶轮直径(cm)b：叶轮叶片数4枚a为5枚（可省略），b为4枚，c为3枚，d为2枚，f为6枚，g为7枚，h为8枚。

### zd系列渣浆泵主要技术参数

型号	允许配带最大功率	流量	扬程	转速	最高效率	汽蚀余量	间断过最大粒径
	n(kw)	q(m <sup>3</sup> /h)	h(m)	n(r/min)	(%)	npshr(m)	(m)
600zd-82	500	1664-5600	5.2-27.8	300-595	88.3	2.2	15
300zd-60	400	580-2403	8.9-53.1	490-989	81.1	4.3	9

200zd-45b	90	138-638	5.7-30.4	490-980	80.8	2.0	5
150zd-60	450	156-704	28.9-150.0	700-1480	70.7	2.1	3
150zd-55b	132	139-630	11.3-53.7	490-990	78.1	2.3	5
150zd-g50	55	62-279	9.3-44.6	490-980	65.7	2.1	3
150zd-40	132	122-503	11.2-61.2	700-1490	73.1	2.6	4
100zd-60	220	71-305	29.1-147.0	700-1490	57.9	2.4	1
100zd-45	90	47-228	14.8-83.5	700-1480	58.7	2.2	2
100zd-45b	90	41-219	12.1-76.4	700-1480	51.8	2.4	2
100zd-g45b	90	53-233	13.1-66.6	700-1480	51.8	2.4	2
100zd-40b	75	61-268	12.0-61.0	700-1480	70.4	1.7	2
100zd-g38b	90	40-171	18.5-94.1	700-1480	58.7	3.4	1
100zd-35	75	77-323	8.8-45.9	700-1480	73.2	1.9	4
80zd-36	37	41-167	8.9-47.1	700-1480	62.4	1.5	1
65zd-40	55	34-159	12.2-63.2	700-1480	62.1	2.1	1
65zd-30	22	21-99	7.0-35.6	700-1480	54.6	2.2	1
50zd-40d	30	16-76	9.5-51.7	700-1470	45.1	1.2	1
50zd-30	18.5	16-78	6.1-36.3	700-1460	48.5	0.8	1
40zd-25	45	16.8-74.7	13.7-88.6	1400-2950	42.5	2.6	9
40zd-20b	15	7.9-37.1	10.7-57.5	1400-2930	53.0	0.9	7
25zd-25	4	4.7-19.9	3.3-21.6	700-1440	38.0	3.3	5
25zd-15	5.5	4.4-19.3	6.2-34.4	1390-2900	41.8	1.3	8