

砂砾泵, , 石家庄砂砾泵--石家庄杂质泵

产品名称	砂砾泵, , 石家庄砂砾泵--石家庄杂质泵
公司名称	石家庄杂质泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SZB 型号:200ZS-F 材质:A05
公司地址	石家庄长安区建设北大街 2 2 4 号
联系电话	031185379955 13373118028

产品详情

品牌	SZB	型号	200ZS-F
材质	A05	性能	耐磨
用途	杂质泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	216-979 (m3/h)	叶轮数目	5
扬程	13-50 (m)	汽蚀余量	3-7.5 (m)
吸入口径	250 (mm)	排出口径	200 (mm)

zs系列抽砂泵参数:口径 : 100 ~ 400(mm)流量 : 36 ~ 5040(m3/h)扬程 : 3 ~ 80(m)型号意义说明 : 如:

150zse150: 泵出口直径 (mm)z: 杂质泵s: 砂砾e: 托架形式产品特点:1、 zs系列泵均为卧式、单泵壳结构的离心泵。2、采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖,泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置,安装使用方便。3、泵的轴承组件采用圆筒式结构,便于调整叶轮与泵体之间的间隙,维修时可整体拆除。轴承采用脂润滑.4、泵的轴封形式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。5、泵流道宽畅,汽蚀性能好,效率高,耐磨蚀。6、传动方式主要有v型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置,可控硅调速等。7、过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。8、采用多种速度和多种变型方式,使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长运行效益高,能满足多类恶劣的输送9、zsh泵为高扬程泵。

应用范围:主要用于输送大颗粒、强磨蚀性物料连续输送。适用于挖泥、吸砂砾、疏浚河道、采矿及金属冶炼爆渣输送等。