

石家庄抽砂泵,河北抽砂泵--石家庄杂质泵业有限公司

产品名称	石家庄抽砂泵,河北抽砂泵--石家庄杂质泵业有限公司
公司名称	石家庄杂质泵业有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	品牌:SZB 型号:150ZSE 材质:A05
公司地址	石家庄长安区建设北大街 2 2 4 号
联系电话	031185379955 13373118028

产品详情

品牌	SZB	型号	150ZSE
材质	A05	性能	耐磨
原理	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	闭式
叶轮数目	5	流量	280 (m3/h)
扬程	20 (m)	汽蚀余量	4 (m)
许过最大粒径	127 (mm)	吸入口径	200 (mm)
排出口径	150 (mm)		

型号意义说明：如: 150zse150: 泵出口直径 (mm)z: 杂质泵s: 砂砾e: 托架形式产品特点:1、zs系列泵均为卧式、单泵壳结构的离心泵。2、采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置,安装使用方便。3、泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。轴承采用脂润滑。4、泵的轴封形式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。5、泵流道宽畅，汽蚀性能好，效率高，耐磨蚀。6、传动方式主要有v型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置，可控硅调速等。7、过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。8、采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长运行效益高，能满足多类恶劣的输送9、zsh泵为高扬程泵。

应用范围:主要用于输送大颗粒、强磨蚀性物料连续输送。适用于挖泥、吸砂砾、疏浚河道、采矿及金属冶炼爆渣输送等。

砂砾泵性能参数

型号	允许配带最大功率	清水性能					
		流量 q		扬程h(m)	转速n(r/min)	最高效率 (%)	汽蚀余量(m)
		m ³ /h	l/s				
20zma	7.5	2.34-10.8	0.65-3	6-37	1400- 3000	30	
50zmb	15	16.2-76	4.5-20	9-44	1400-2800	55	
75zmc	30	18-151	5.0-42	4-45	900-2400	57	
100zmd	60	50-252	14-70	7-46	800-1800	60	2-3.5
150zme	120	115-486	32-135	12-51.5	850-1500	65	2-6
200zme	120	234-910	65-253	9.5-40	600-1100	64	3-6
250zme	120	396-1425	110-396	8-30	500-800	77	2-10
300zms	560	468-2538	130-705	8-60	400-950	79	2-10
350zms	560	650-2800	180-780	10-59	400-840	81	3-10
400zmst	560	720-3312	200-920	7-51	300-700	80	2-10
		756-3312	210-920	7-37.5	300-600	85	2-8
450zmst	560	1008-4356	280-1210	9-48	300-600	80	2-9
		1080-4356	300-1210	9-40	300-550	87	3-10
550zmtu	1200	1980-7920	560-2200	10-50	250-475	86	4-10
		1980-7920	560-2200	10-50	250-475	86	4-10
650zmtu	1200	2520-9108	700-2530	10-55	200-350	86	2-8
		2520-9108	700-2530	10-39	200-350	86	2-8