

高效耐磨ZJ系列渣浆泵-潜水渣浆泵批发

产品名称	高效耐磨ZJ系列渣浆泵-潜水渣浆泵批发
公司名称	河北嘉阳金属制品有限公司
价格	28150.00/台
规格参数	品牌:嘉阳 型号:100ZJ-42 材质:铸钢
公司地址	衡水市安平县西大良村村北100米处
联系电话	13623188841

产品详情

品牌	嘉阳	型号	100ZJ-42
材质	铸钢	性能	耐磨
原理	叶片泵	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	闭式
叶轮数目	4	**	150 (m3/h)
扬程	64 (m)	汽蚀余量	2.8 (m)
许过大粒径	18 (mm)	吸入口径	150 (mm)
排出口径	100 (mm)		

特点和用途：zj型泵为轴向吸入、单级单吸、悬臂卧式离心渣浆泵，该型泵采用国际上先进的固液两相流理论，按小损失原则设计。其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击等局部与沿程水力损失，从而减轻了过流部件的磨损，**了水力效率，降低了运行噪音和振动；该系列泵过流部件采用高硬合金铸铁，其材质具有高抗磨性、抗腐蚀性、抗冲击性能，从而使其寿命**。此外，该系列泵采用动力降压，保证了浆体不易泄露。zj型渣浆泵可广泛用于矿山、冶金、电力、煤炭、化工、建材等行业，输送含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体，其固液混合物大重量浓度：灰浆45%，矿浆60%。该系列渣浆泵规格型号齐全，可采用直联、皮带、液力、变频调速等传动形式，亦可根据用户需要串联或并联进行。型号意义说明：如：350zj-100f350: 泵出口直径(mm)

z: 杂质泵

j: 浆液

g: 给料

100: 叶轮直径 (cm)

f: 叶轮叶片数6枚

a为5枚 (可省略), b为4枚, c为3枚, f为6枚, g为7枚, h为8枚。

zj系列渣浆泵主要技术参数

型号

350zj-100f

300zj-100	450	464-1826	15.3-65.2	300-590	81.0
300zj-90	560	505-1844	21.2-79.9	400-730	82.8
300zj-70	630	635-2333	16.0-76.8	490-980	80.4
300zj-56	250	395-1568	9.7-46.0	490-980	80.9
250zj-103	560	402-1573	29.7-110.5	400-730	74.5
250zj-96	560	403-1466	25.4-93.7	400-730	77.8
250zj-85	800	376-1504	30.1-128.7	490-980	76.5
250zj-78	630	415-1796	21.1-102.5	490-980	71.5
250zj-75	560	300-1480	20.8-97.5	490-980	77.5
250zj-65	315	299-1249	15.4-71.0	490-980	76.9
200zj-85	560	221-907	32.0-133.7	490-980	70.5
200zj-75	355	225-900	22.8-102.9	490-980	74.1
200zj-70	315	205-976	19.4-86.4	490-980	75.6
200zj-65	250	235-950	16.4-72.0	490-980	79.6
200zj-60	185	218-870	13.9-62.0	490-980	82.7
150zj-71	220	142-552	21.8-93.8	490-980	
150zj-70	185	93-401	20.0-91.2	490-980	
150zj-65	200	150-600	17.4-75.7	490-980	70.8
150zj-60	160	135-550	14.7-63.5	490-980	75.9
150zj-58c	160	134-596	12.8-53.4	490-980	71.6
150zj-57	110	95-427	13.2-56.3	490-980	67.8
150zj-50	75	115-460	9.5-43.1	490-980	76.8
150zj-42c	132	142-550	12.1-62.8	700-1480	77.1
100zj-50	160	85-360	20.5-100.2	700-1480	69.6
100zj-42	90	66-275	14.7-70.8	700-1480	71.0
100zj-42b	90	83-365	12.7-66.8	700-1480	71.6
100zj-36	55	61-245	9.7-49.5	700-1480	71.6
80zj-52	160	51-242	22.1-109.8	700-1480	56.3
80zj-42	75	61-204	14.4-70.4	700-1480	66.7
65zj-30	15	23-79	7.4-34.8	700-1460	63.5
50zj-50	90	27-111	22.3-110.7	700-1480	45.1
50zj-46	55	23-94	17.9-85.8	700-1480	44.7
50zj-33	18.5	12-54	7.7-42.5	700-1480	42.1
40zj-19	15	8-35	12.8-57.1	1430-2930	58.8

40zj-17	7.5	4-23	9.0-44.6	1400-2900	52.4
150zj-g50	55	62-280	9.3-44.6	490-980	65.7
100zj-g42b	75	45-205	12.6-70.7	700-1480	