

高效耐磨ZS系列吸砂泵-抽砂泵，石家庄杂质泵业有限公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高效耐磨ZS系列吸砂泵- 抽砂泵，石家庄杂质泵业有限公司 |
| 公司名称 | 石家庄杂质泵业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:SZB 型号:200ZSF 材质:高铬合金 |
| 公司地址 | 石家庄长安区建设北大街2 2 4号 |
| 联系电话 | 031185379955 13373118028 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|------|--------------|
| 品牌 | SZB | 型号 | 200ZSF |
| 材质 | 高铬合金 | 性能 | 耐磨 |
| 原理 | 叶片泵 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 叶轮结构 | 闭式 |
| 叶轮数目 | 5 | 流量 | 830 (m3/h) |
| 扬程 | 30 (m) | 汽蚀余量 | 4 (m) |
| 许过最大粒径 | 178 (mm) | 吸入口径 | 250 (mm) |
| 排出口径 | 200 (mm) | | |

zs系列砂砾泵参数:口径：100～400(mm)流量：36～5040(m³/h)扬程：3～80(m)型号意义说明：如：150zse150: 泵出口直径 (mm)z: 杂质泵s: 砂砾e: 托架形式产品特点:1、zs系列泵均为卧式、单泵壳结构的离心泵。2、采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置,安装使用方便。3、泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。轴承采用脂润滑。4、泵的轴封形式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。5、泵流道宽畅，汽蚀性能好，效率高，耐磨蚀。6、传动方式主要有v型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置，可控硅调速等。7、过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。8、采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长运行效益高，能满足多类恶劣的输送9、zsh泵为高扬程泵。应用范围:主要用于输送大颗粒、强磨蚀性物料连续输送。适用于挖泥、吸砂砾、疏浚河道、采矿及金属冶炼爆渣输送等。

zs系列渣浆泵主要技术参数

| 型号 | 允许配带最大功率n(kw) | 流量q(l/s) | 扬程h(m) | 转速n(r/m) | 最高效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 间 |
|----------|---------------|----------|--------|----------|----------|---------|---|
| 100zs-d | 560 | 10-70 | 3.5-51 | 600-1400 | 30-50 | 2.5-3.5 | |
| 150zs-e | 450 | 38-160 | 10-48 | 800-1400 | 45-65 | 3-4.5 | 1 |
| 200zs-s | 560 | 60-272 | 13-50 | 500-1000 | 45-65 | 3-7.5 | 1 |
| 250zs-f | 630 | 100-420 | 11-58 | 400-850 | 50-70 | 2-4.5 | 1 |
| 300zs-g | 250 | 140-880 | 6-66 | 300-700 | 60-72 | 2-6 | 2 |
| 400zs-g | 560 | 240-1060 | 9-48 | 250-500 | 60-72 | 3-6 | 2 |
| 200zsh-s | 560 | 110-360 | 18-80 | 500-950 | 60-72 | 2-5 | 1 |