

钢塑格栅设备 钢塑土工格栅焊机

产品名称	钢塑格栅设备 钢塑土工格栅焊机
公司名称	上海鸿劲超声波电子设备制造厂
价格	.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:HJ-6000型 品牌:鸿劲
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇沥红路175号
联系电话	18502106408 18917008785

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	HJ-6000型
品牌	鸿劲	动力形式	超声波
控制方式	自动	频段	中频
驱动形式	自动	作用原理	脉冲
升降控制	电动	焊接原理	冷焊
作用对象	塑料	电流	交流
重量	6000 (kg)	产品别名	土工格栅生产线

我公司制造土工格栅生产线设备，是由多台超声波塑料焊接机组合而成采用进口plc控制具有如下先进特点：

- 1、触摸屏显示及参数设定,原装进口压电陶瓷换能器，输出强劲稳定。
- 2、彩色显示触摸屏控制面板。
- 3、全中文菜单，具有多国语言你设定，操作简便。
- 4、模具水平可调式设计，调模快速便捷。
- 5、新型功率放大电路，功率更强劲，换能器更耐用，
- 6、频率自动跟踪，多种参数设置。自动化程度高，在国内同类产品生产中处于领先地位。

土工格栅生产线型号规格

土工格栅焊头工位	hjm-12-3	hjm-16-4	hjm-24-6	hjm-32-8
----------	----------	----------	----------	----------

焊接头位数	12 unit	16 unit	24 unit	32 unit
最大输出功率	31.2kw	41.6.4kw	62.4kw	83.2kw
超声波输出功率	15.6kw	20.8kw	31.2kw	41.6kw
设备外形尺寸	4.5*1.76*2.46	5.5*1.76*2.46	7.5*1.1.76*2.46	9.5*1.76*2.46
设备重量	3.5tons	4.8tongs	5.7tons	7.5tons
额定输入电压	ac380vn 50-60hz			
额定输入压力	0.8~0.10mpa			
空气压力容器	2.5~3.0/min			
气压流量	1.5~2.0m3		2.5~3.0m3	
横向焊接点间距	50mm-80mm-125mm-150mm-200mm--3000			
纵向焊接点间距	50mm-150mm			
整机焊接土工格栅宽度	3m	4m	6m	8
每日24小时产量	3500sqm	4500 sqm	6500sqm	8500sqm