

加工中心尾气治理施工 无锡瑞致特环保工程

产品名称	加工中心尾气治理施工 无锡瑞致特环保工程
公司名称	无锡瑞致特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区优谷商务园18-1405（注册地址）
联系电话	18168911008 18168911008

产品详情

活性炭吸附不同化学物质的比例不同(例如活性炭对丁二烯的吸附率为其自身重量的30%，也就是说，1公斤活性炭可吸附0.3公斤有机化工废气)，加工中心尾气治理施工厂家，活性炭在企业中的使用时间取决于有害物质的消耗量。当然，还要看具体塔机设备的规格型号，比如容积、具体的定序设置等，如果一个活性炭箱的总面积很大，加工中心尾气治理施工，里面设置的活性炭量就很大。当然，加工中心尾气治理施工了解，这需要很长时间。

活性炭吸附+催化燃烧装置

选用特殊成型的蜂窝活性炭作为吸附材料，利用催化剂来改变反应条件以达到在较低条件下去除有机物，根据吸附（）和催化燃烧（节能）两个基本原理设计，采用双气路连续工作，一个催化燃烧室，几个活性炭吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附浓缩，当快达到饱和时活性炭停止吸附，然后用热气流将有机废气从活性炭上脱附下来使活性炭可以再利用；脱附下来的有机物已被浓缩（浓度较原来提高几十倍）并送往催化燃烧室进行催化氧化反应，加工中心尾气治理施工报价，使废气生成二氧化碳及水蒸气排出。

注塑废气如何处理？

在塑料制品的加工过程中需要将原材料PVC颗粒、ABS颗粒及PU塑料颗粒放到投料口，注塑机通过管道将原料吸到注塑机料仓中，在注塑机中电加热到 200 左右熔化注入到模具中成型，在加热成型的过程中会产生注塑废气，注塑废气无组织排放会对人体健康造成，并且长此以往会污染环境。

通风焊接车间除首先采取点排烟和局部排烟外，尚需辅之以通风设施以排除未能被这些装置排除的剩余有害物，并不断补入必要的新鲜空气。在某些生产情况下，无法采用上述这些点排烟和局部排烟装置时，通风就成了主要的手段。通风主要包括有组织的自然通风和机械通风两种方式。

加工中心尾气治理施工-无锡瑞致特环保工程由无锡瑞致特环保工程有限公司提供。无锡瑞致特环保工程有限公司为客户提供“无锡环保,无锡环保工程,无锡环保设备”等业务，公司拥有“瑞致特”等品牌，专注于废气处理设备等行业。，在无锡市新区梅村街道锡泰路215号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。