

3125A高压绝缘测试仪日本KYORITSU绝缘电阻测试仪

产品名称	3125A高压绝缘测试仪日本KYORITSU绝缘电阻测试仪
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:KYORITSU 型号:3125A 原产地:日本
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

KEW 3125A高压绝缘测试仪

绝缘电阻测试极大可达1T

短路电流可达1.5mA

测试电压范围为250V-5000V

PI和DAR的诊断功能

采用很新设计的鳄鱼夹

配备了坚固的便携箱

滤波功能可减少噪音干扰而有利于稳定测试

可显示条形图的大显示屏具有背光功能

通电回路警告功能

设计符合国际安全规格 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V

绝缘电阻

额定电压	250V	500V	1000V	2500V	5000V
精确度	0.0 - 100.0M	0.0 - 99.9M 80 - 1000M	0.0 - 99.9M 80 - 999M	0.0 - 99.9M 80 - 999M	0.0 - 99.9M 80 - 999M

		0.80 - 2.00G	0.80 - 9.99G 8.0 - 100.0G	0.80 - 9.99G 8.0 - 99.9G 80 - 1000G
	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$ $\pm 20\%rdg$ (100G 以上)
短路电流	1.5mA			
输出电压精确度	$\pm 10\%$	-10.20 - +20%		
电压测量	监控 $\pm 10\%rdg \pm 20V$			
测量范围	AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ± 30 - $\pm 600V$			
精确度	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$			
通用	安全规格 IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT 300V / CAT 600V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2			
电池	DC12V : LR14/R14 \times 8pcs			
尺寸	177 (L) \times 226 (W) \times 100 (D) mm 300 (L) \times 315 (W) \times 125 (D) mm (便携箱)			
重量	3125A: 约1.9kg . (含电池) 约4kg . (含附件)			
附件	7165A (测试探棒: 3m), 7264 (接地线: 3m), 7265 (保护线: 3m), 8019 (勾形探针), 9180 (3025A 便携箱), 9181 (3125A 便携箱), LR14 (碱性电池) \times 8, 使用说明书			
可选件	7168A (鳄鱼夹测试线: 3m), 7253 (加长鳄鱼夹测试线: 15m), 8302 (记录仪适配器)			