

# 山东青岛无人值守电子汽车衡、质量可靠

产品名称	山东青岛无人值守电子汽车衡、质量可靠
公司名称	青岛斯美衡器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛斯美衡器有限公司 型号:型号齐全 产地:山东青岛
公司地址	青岛市城阳区城阳街道西城汇社区（注册地址）
联系电话	0532-88296789 13791988203

## 产品详情

山东青岛无人值守电子汽车衡、质量可靠，电子汽车衡如何防雷击呢？

一、全部秤台要接地，用一根或数根接地电缆将秤体与接地桩相连，接地桩要打在电位稳定的零区，且接地电阻小于4。秤台与接地桩之间有了宽阔的大电流回流通道，则当静电感应时，能够从大地弥补电子使其中和，在设备发生高电位后能迅速疏散而不致损坏电子汽车衡。二、在秤体邻近上空要设置避雷针，放电效应中和云团中的电荷，使电子汽车衡不致因雷击而损坏。避雷针的高度可根据电子汽车衡长度而定，避雷针维护半径等于其高度的一个圆形区域。三、每个传感器要有维护接地。因而每个传感器方位要设置一个接地线，传感器与“地”之间设置接地桩，接地线与接地桩进行牢靠衔接或将接地线与就近地脚螺栓衔接。但地脚螺栓有必要与根底内钢筋接地网相连。四、称重传感器信号电缆的层要接地。电子汽车衡由市电电网供电时，从配电室到装置地有根长一段空间间隔，秤台到秤房也有一段较长间隔的信号电缆，不难设想，雷击通过电磁感应路径，在引线上引入高电位，就有也许形成称重外表的损坏，因而，称重传感器的信号线和鼓励称重传感器的电流电源线选用将屏蔽层接地的电缆衔接，以消除电磁感应雷击损坏或导致燃爆的也许。称重传感器信号电缆的层能够与称重传感器的接地线相连，也能够与称重显现器的接地桩相连；可依现场情况断定，但不答应双点别离同两个接地桩入地。五、穿信号电缆的金属穿线管也有必要与接地网相连。六、电源要有接地，一起要配防浪涌维护器。七、称重显现外表外壳要接地。因而。地秤房内设接地桩，且与秤的根底内钢筋网（接地）相连，当选用塑料外壳时，应在外壳内外表喷涂一层金属膜再接地。八、接线盒要接地。接线盒要设置接地线与秤体相连。做好以上几点，电子秤的安全牢靠性就大大加强了，特别是那些多雷区域的用户，在装置电子汽车衡时必定要注意以上请求，以保证电子汽车衡安全使用。