

# 硬脂酸钙润滑剂 硬脂酸钙润滑剂

产品名称	硬脂酸钙润滑剂 硬脂酸钙润滑剂
公司名称	宜兴市星石纺织助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	有效物质:硬脂酸钙润滑剂 型号:XST-304 品牌:XST-304
公司地址	中国 江苏 宜兴市 和桥镇闸口棟聚村
联系电话	086 0510 87881660 013606157593

## 产品详情

有效物质	硬脂酸钙润滑剂	型号	XST-304
品牌	XST-304	产品规格	见说明
主要用途	改善涂料的流动性质和流平性能		

主要成分硬脂酸钙

理化特性

外观白色粘稠液体

固含量 $50 \pm 1\%$

粘度 250mpa.s

ph值 ( 2%水溶液 ) 9.5~11

比重1.00~1.05

粒度0.5-5  $\mu\text{m}$ 占90%以上

性能特点

本品对涂料有润滑作用，故可改善涂料的流动性质和流平性能，使涂料涂得光滑平整。

涂层干燥后，还能防止龟裂，改进外观质量和印刷性能，并能提高表面光泽度及使纸张富有平滑感。

本品对大多数涂料的粘度影响甚少，这就允许提高涂料中的含固量，从而降低干燥设备负荷，可得到较高的涂布量。

本品在超低压光机以及切割、印刷过程中可防止掉粉、掉毛，从而能得到高标准高质量的纸张。

## 使用方法

本品的常用量为干颜料重量的1-5%。由于本品为流体，故可直接使用，不必象硬脂酸钙干粉糊料那样预先冲稀与搅拌，本品可在涂料制备过程中的任意步骤中加入。在碱性和稀酸溶液中能保持稳定，但不能和强酸液接触，硬脂酸钙易被强酸分解。

## 包装贮存

200kg塑料桶包装或根据客户要求，禁止冰冻贮存，贮存期为6个月。