

# 梅花型手动刀型闸阀PZ73H-16C

产品名称	梅花型手动刀型闸阀PZ73H-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73Y、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73Y、X-16C梅花型手动刀型闸阀PZ73H-16C又称手动插板阀、手动闸门，是在输送飞灰和粉粒状干物料的系统用于截止输送物料的装置，可安装在火力发电站的省煤器、空气预热器、干尘除尘器、烟道等灰斗、灰库、渣库下部，工作温度允许可达到250℃。该设备的特点是整体闸板、柔性石墨填料、密封性好。用途梅花型手动刀型闸阀PZ73H-16C是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(特料直径50mm)梅花型手动刀型闸阀PZ73H-16C通常于卸料器配套使用，直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。手动闸板门密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。闸板门在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
------------	------------	------------	------	------

1.01.6	.52.4	.11.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
--------	-------	-------	------------	------------------

梅花型手动刀型闸阀PZ73H-16C主要零部件材质：

阀体、盖	阀瓣	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

梅花型手动刀型闸阀PZ73H-16C主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

PN	DN	W	H	H1	H2	L	N-M	D0	M(Kg)
1.0	50	3	60	25	00	85	4-M16	80	3
	65	6	80	45	20	98	0		
	80	95	35	15	20	2			
	100	2	15	55	65	3-M16	4		
	125	6	45	10	85	00	30	2	
	150	80	40	75	3-M20	80	9		
	200	0	35	95	65	40	60	8	
	250	8	90	50	20	30	2-M20	6	
	300	8	40	68	80	00	00		
	350	00	60	28	85	6-M20	19		
	400	02	65	15	82	90	6-M22	95	
	450	14	15	32	100	0-M22	30	85	
	500	27	70	20	85	200	89		
	600	54	25	85	450	0-M27	00	29	
	700	65	95	40	00	700	4-M27	90	
	800	90	010	50	98	000	4-M30	80	50
	900	03	110	050	005	300	8-M30	00	
	1000	16	220	160	115	500	00	050	
	1200	54	380	325	800	2-M36	00	300	
1.6	9	1.5	0.7	00	3	20	5	50	3.5