PC采光罩塑料采光罩有机采光罩彩光罩

产品名称	PC采光罩塑料采光罩有机采光罩彩光罩
公司名称	北京市云和智恒商贸有限责任公司
价格	80.00/个
规格参数	材质:PC 产地:北京 品牌:云和
公司地址	中国 北京市大兴区 北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号利通富成写字楼3302
联系电话	86 010 67956870 13311365602

产品详情

材质	PC	产地	北京
品牌	云和	规格	任意
用途	采光顶用		

可以做任意尺寸。最大可做2.5m*2.5m详情请电寻！

可做任意半球以内的形状！！

采光罩以聚碳酸酯（pc）耐力板或pmma料或frp玻璃纤维为基材，经高温吸塑成型。
pc/pmma采光罩的适用范围： 适用于车站、码头、通道、医院、大楼及各种娱乐场所的公共采光设施。
pc/pmma采光罩的产品特性： 重量轻、强度高、抗撞击、打不碎、防弹、防紫外线、采光性能好、不变色、室外全天候使用可保质10年，室内使用保持时间更长。pc加uv可使板材耐老化达20年之久，
耐低温达-45度 产品规格 采光罩体为上下罩体，双层结构下罩体一般用3毫米，原有机玻璃3毫米 或4.5毫米聚碳酸纸（俗称pv板或防弹板），制成球面上罩体，可根据顾客的需要用4毫米有机玻璃制成球面体或金字塔罩体，下口可制成方 形、长方形、三角形或梯形、圆形。 2 连接件由钢板折成弯成形并经防锈处理的结构，用作采光罩与建筑结构的连接，根据罩体下口不同的形状，连接件也相应制成方形长方形、三 角形或梯形等。 3 防水系统由铝合金材料制成的，围框密封胶及紧围卡件配套制成的防水系统，该系统结构稳定精度高，安装方便，对罩体保护程度高，防水围
框可以与连接件制成固定式也可以制成与连接件分开的开启式。 4 保温系统用聚苯泡沫或聚定酯泡沫等保温材料及聚氨酯防水涂膜对连接件部分屋面系统进行有效的保温和防水。
采光罩体整体结构技术性能： 透光率>=91% 单层 <> 空气渗透率 一级 <> 雨水渗漏率 一级 <>
抗风压强度 正压 一级 <> 负压 一级<>传热系统ko=3.38瓦/平方米开尔文 整体结构自重<35kg/m2
补充内容：1.产品定义 由承受各种屋面荷载和作用的玻璃屋面板与支承体系（屋面梁、架或以拱、网架、薄壳和悬索等大跨空间构件与支承边缘构件）所组成的与垂直面的夹角大于15 ° 部件的总称。
2.产品分类 2.1. 按支承结构分为钢结构支承型、索杆结构支承型、铝合金结构支承型、玻璃结构支承型。
2.2. 按开启分为非开合、可开合。 3.适用范围 适用于民用及工业建筑玻璃采光顶。主要用于写字楼和旅

馆建筑的中庭和顶层；机场、车站的候机楼、候车楼顶盖；植物园温室、展览馆、博物馆的透明顶盖及其它特殊的标志性建筑的透光顶盖。