

双pon口onu 海荻威200人团队 onu

产品名称	双pon口onu 海荻威200人团队 onu
公司名称	深圳海荻威光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰华源工业区B栋厂房第六层B
联系电话	18926077208 18926077208

产品详情

EPON与GPON的区别

先来说说什么是EPON?EPON采用的是无源光纤传输方式，在以太网上提供多种业务，在一个EPON中，不需任何复杂的协议，光信号就能准确地传送到用户，来自用户的数据也能被集中传送到中心网络。而IP/Ethernet应用占到整个局域网通信的95%以上，所以EPON由于使用经济及很好的组织结构，从而成为连接接入网用户的一种有效的通信方法。

现在在来说说什么是GPON? GPON，FSAN与ITU对其进行了标准化，其技术特色是在二层采用ITU-T定义的GFP（通用成帧规程）对Ethernet、TDM、ATM等多种业务进行封装映射，能提供1.25Gbps和2.5Gbps下行速率，和155M、622M、1.25Gbps、2.5Gbps几种上行速率，并具有较强的OAM功能。如果不考虑EPON可以看得到的不久将提升到10Gbps速率（10G以太网已经成熟），当前在高速率和支持多业务方面，GPON有优势，但技术的复杂和成本目前要高于EPON。

而我司目前EPON以及GPON系列的通信产品都在热卖中，想了解更多产品知识的顾客可直接在页面联系我司的技术团队。

光猫ONUSNMP介绍?

SNMP----Simple Network Management Protocol (简单网络管理协议)

用于一个管理工作站可以远程管理所有支持该协议的网络设备，包括查询网络状态、修改网络配置、接收网络事件警告信息。“配置管理”“故障管理”“性能管理”“安全管理”

SNMP的两个关键概念是MIB（管理信息库）和OID（对象标识符）

管理信息库MIB：定义了设备上可以使用的管理信息。代理和管理站使用MIB作为统一的数据接口通信

对象标识符OID:MIB管理的对象（特别标识）

如：1.3.6.1.2.1.1.1.0 获取系统基本信息（SysDesc）

海荻威——光通信设备ODM代工厂家，提供ONU光猫，光模块，交换机，OLT代工服务，生产如千兆光猫，以太网交换机、olt光猫设备、sfp光纤模块、光纤光猫、WiFi onu、Xpon onu等各类光通信产品，各类产品支持非标定制，如果您对我们的产品感兴趣，请点击我们的在线客服，了解更多

- 1、三网融合型光猫是我司针对基于GPON/EPON技术的宽带接入市场推出的无源光网络用户端产品。该产品可满足FTTH/FTTR/FTTx的光纤到户、光纤到房的用户需求，提供用户基于GPON/EPON的高宽带接入，实现数据、视频和语音综合服务。
- 2、三网融合型光猫是基于ITU-T G.984/中国电信CTC3.0技术的新一代宽带无源光网络综合接入标准，具有高带宽，效率很高，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，是运营商/酒店/楼宇实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。
- 3、三网融合型光猫提供1个千兆和1个百兆自适应网口，1个语音口，1个CATV接口，802.11 b/g/n 标准Wi-Fi接入。设备已实现与业界主流通信厂商（华为/中兴/阿朗）的GPON/EPON局端设备（OLT）的互联互通，组成千兆系统，满足语音和数据业务的FTTH/FTTx的接入需求。同时其WIFI功能可为用户提供室内不同类型移动终端通过WIFI的接入需求。
- 4、三网融合型光猫集成无线功能，符合802.11 n/b/g无线标准协议，双外置高增益全向天线，单频无线传输速率可达300Mbps，双频无线传输速率可达1200Mbps，具有强穿透力、覆盖面广等特点，为用户提供更加好的数据传输保障。