

车间专用水帘墙畜牧降温设备

产品名称	车间专用水帘墙畜牧降温设备
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

风机水帘蒸发降温系统的使用要考虑鸡群的日龄，日龄太小使用时要慎重，要给鸡群适应时间，避免开始用湿帘降温的时候就把湿帘水泵都打开，造成鸡舍温度骤然下降。当外界温度升高时，由过度通风转变成纵向通风，鸡群出现呼吸加剧时，逐渐增加风速，开启风机的数量增加。鸡舍温度继续升高，准备开湿帘打水，往湿帘上撒少量的水打湿湿帘外侧，使鸡群对冷应激有适应过程，当将要干燥时再撒一次，每次间隔10分钟左右，同时观察鸡群适应情况及前后温差。撒水不能起到降温效果时，开启湿帘水泵打水，初次只打湿湿帘面积的三分之一，逐渐增加直至全打湿，让鸡群充分适应，减少因风机水帘使用不当造成鸡群的应激。同时鸡舍内湿帘处要加导风板或塑料布，避免冷风直接吹到鸡身长。

在水泵前接一个定时器，水泵是两相电就用两相点电的，三相就用三相的。可以控制水泵开多少分钟（湿帘充分浸润的时间），停多少分钟（自己观察，到鸡舍温度升起1度的时间），这样使用风机湿帘既可以节约电费，又可以降低鸡舍湿度，个人使用的是原来电冰箱冬季定时用的简易的定时器，零售才15元一个。

风机湿帘是负压风机+湿帘纸的结构形式，在风机运行时，猪舍内产生一定的负压，这使得室外空气能够大量通过湿润的湿帘纸进入到猪舍内。与之配套的水循环系统同时工作，将底部水沿着输水导管送至湿帘顶部，保证其长久湿润，水分的蒸发同时带走大量热量，从而降低室内温度。车间专用水帘墙畜牧降温设备

在炎热天气下，由于热传导、热辐射、未采取降温措施的室内温度要高于外界10C-20C，生产活动无法

正常进行。一些工厂因为车间环境通风条件差，导致工人晕倒、患职业病。由于环境的局限，那些异味、有毒的气体不能很快地排出去，室内温度又高，这样就会伤害到员工的身体。采用湿帘风机的降温设备是目前经济有效的厂房降温措施。 车间专用水帘墙畜牧降温设备