电线电缆用TPV 阻燃环保TPV-V0,HB级

产品名称	电线电缆用TPV 阻燃环保TPV-V0,HB级
公司名称	深圳市博睿联橡塑材料有限公司
价格	34000.00/吨
规格参数	牌号:35A-67D 厂家(产地):山东道恩 CAS:道恩北化TPV
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区上横朗新村高得利服装有限公司2号一楼东分隔体
联系电话	0755-86068658 18319028812

产品详情

牌号	35A-67D	厂家(产地)	山东道恩
CAS	道恩北化TPV		

道恩北化

tpv材料是通过动态硫化技术使得橡胶完全硫化并以微米级尺寸（低于1微米）分散在塑料基体中。使得加工厂商能达到这样一些高要求的目标，即热塑性塑料的低加工成本（免硫化、可直接挤出成型、注射成型、压延成型、吹塑成型等）和硫化橡胶的性能，具体性能如下：1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。2、应用温度范围广（－ 60—150℃），软硬度应用范围广(25a—54d),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。基于以上性能特点，dawnprene?tpv在广泛的应用领域与传统橡胶材料、其他tpe弹性体（包括tprsbs、sebs、tpu等）材料或pvc等塑料材料相比，在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势，从而为制品企业在产品创新、提升产品附加值、提高竞争力方面提供了新的选择。