

中山聚氨酯地坪漆+水性地坪漆+户外地坪漆施工

产品名称	中山聚氨酯地坪漆+水性地坪漆+户外地坪漆施工
公司名称	中山天柏地坪装饰工程有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	
公司地址	中山市东区银湾南路顺景蔷薇山庄11-12幢52卡
联系电话	0760-88853528 15900088802

产品详情

聚氨酯球场地坪漆 室外耐磨防滑地坪施工 天柏提供质保

干燥时间：实干 24h。

基面要求：地面须坚硬、平整、无油污，新混凝土地面一般养护28天后方可施工，地面含水率不超过8%。

环境要求：湿度应小于85%，气温应在15 以上

静置熟化：A组份在使用前应充分搅拌均匀，然后加入B组份搅匀后，静置10分钟然后尽快施工。

【性能特点】：

- 1.一次可达到较为理想的厚度。
- 2.耐磨性好：采用特殊的矿物做为填料，经久耐磨，特别坚固。
- 3.性能优：固化周期短，成膜硬度高，无溶剂：反应型活性环氧树脂。无游离胺残留。
- 4.蚀性好：具有良好耐酸水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀等化学特性，同时具有优良的耐磨、耐冲压性、耐洗刷性等物理特性。
- 5.干燥迅速：经施工涂装后，能很快干燥成膜。

同时也具有较好的装饰性。

6.装饰性较好：聚氨酯地坪漆面层光亮度高，即具有优异的防腐性能，

可满足现代工业、学校、公园对地坪的需要。是现代工业较理想的长效地坪涂料。

7.施工、维修方便：在使用中不易产生裂纹且易清洗、易维修保养

8.丙烯酸聚氨酯地坪漆分为底涂、中涂、面涂。

【应用范围】：

1.要求高洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业；

2.耐强力冲击、耐重压、耐腐蚀的汽车工业、机械工业、医药工业等行业；

3.实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、手术间病房等；

4.水磨石地面，仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥地面

5.也可用于学校、工业、公园、娱乐场所等地坪。