

# 养殖铝合金水帘湿帘墙大棚降温设备

产品名称	养殖铝合金水帘湿帘墙大棚降温设备
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

湿帘风机是利用风机内的水循环系统，吸收风扇吹进来的空气中的热量，以此达到降温的效果，以下是湿帘风机跳闸的解决方法：降低湿帘风机出口风阀开启度，降低轴功率，如调节风阀后造成不能满足系统要求，需要考虑更换湿帘风机，正常情况下，湿帘风机的启动是要关闭风门的，也就是说当关闭风门的时候湿帘风机不会负载，更换离心湿帘风机，如果是多翼扇形调风门，是风门旋向不对，风门越开电流越小，检查同心度、轴承、叶轮内是否有粉尘过多现象。

水是降温湿帘风机其作用重要的一部分，想要长期保持湿帘风机的湿润，我们需要不断地注水，但是降温湿帘风机对用水也是有一定要求的：

1、恰当的水位。不要将降温湿帘风机内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。 2、维持排水。

随着水的不断蒸发而新的水不断的补充，在水循环过程中，盐分和矿物质被残留下来。为减少形成沉淀和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率约为蒸发率的5%~10%左右，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的蒸发率的20%。养殖铝合金水帘湿帘墙大棚降温设备 3、使水在降温湿帘风机上分布均匀。

通过调节水泵来控制水的供给，清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等，清除各水循环系统内部的污垢。当降温湿帘风机运行时腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，降温湿帘风机上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，从而达到制冷的效果。养殖铝合金水帘湿帘墙大棚降温设备